Motores

MOTORES V6 Diesel

Combustible recomendado	Combustible diesel o gasoil para automóviles (AGO), según la especificación EN 590. Este motor NO ES COMPATIBLE con el combustible "Bio-diesel".
Cilindrada	2720 cm ³
Orden de encendido	1-4-2-5-3-6
Diámetro interior	81,0 mm
Carrera	88,0 mm
Número de cilindros	6
Relación de compresión	17,3: 1

V8 de gasolina

Combustible recomendado	95 OCT SIN PLOMO de especificación EN 228 También puede usarse combustible sin plomo por lo menos de 91 OCT.
Cilindrada	4398 cm ³
Orden de encendido	1-5-4-2-6-3-7-8
Régimen de giro al ralentí	600 a 750 rpm
Diámetro interior	88,0 mm
Carrera	90,3 mm
Número de cilindros	8
Relación de compresión	10,5: 1
Bujías	NGK IFR5N10
Separación entre electrodos de bujías	No ajustable

Motores

V6 de gasolina

Combustible recomendado	95 OCT SIN PLOMO de especificación EN 228 También puede usarse combustible sin plomo por lo menos de 90 OCT.
Cilindrada	3998 cm ³
Orden de encendido	1-4-2-5-3-6
Régimen de giro al ralentí	775 a 825 rpm
Diámetro interior	100,4 mm
Carrera	84,4 mm
Número de cilindros	6
Relación de compresión	9,7: 1
Bujías	Motorcraft AGSF 24 PM
Separación entre electrodos de bujías	No ajustable