

 Questo veicolo non è adatto ad essere utilizzato con carburanti contenenti una percentuale di etanolo superiore al 10%.

 Non utilizzare carburanti E85, con contenuto di etanolo all'85%, in quanto possono causare gravi danni al motore e al sistema di alimentazione del carburante.

METANOLO

 Se possibile, evitare l'uso di carburante contenente metanolo.

L'impiego di carburanti contenenti metanolo può causare gravi danni al motore e al sistema di alimentazione del carburante che potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

METIL-TER-BUTILETERE (MTBE)

È possibile usare benzina senza piombo contenente il composto ossigenato noto col nome di MTBE, purché la percentuale di MTBE rispetto al carburante convenzionale non superi il 15%. L'MTBE è un composto a base di etere derivato dal petrolio, utilizzato da diversi raffinatori come sostanza che migliora il numero di ottano del carburante.

VEICOLI CON MOTORE DIESEL

Utilizzare solo carburante diesel di alta qualità conforme allo standard europeo EN590 o equivalenti.

 I veicoli Land Rover sono in grado di funzionare con una miscela contenente fino al 7% di bio-diesel, in conformità allo standard europeo EN 590. Jaguar Land Rover sconsiglia l'impiego di una miscela con una percentuale superiore di bio-diesel.

Le qualità e le specifiche del carburante diesel variano in modo significativo in base all'area geografica. Jaguar Land Rover consiglia vivamente l'uso di carburante di alta qualità o della migliore qualità possibile.

Il carburante di alta qualità assicura una maggiore durata dei componenti del motore. I carburanti di qualità inferiore contengono livelli più elevati di zolfo, sostanza che danneggia i componenti del motore. Usando carburante di scarsa qualità, il motore emetterà dallo scarico un fumo leggermente colorato.

Si sconsiglia l'uso prolungato di additivi. Non aggiungere paraffina né benzina ai carburanti diesel.

 Se inavvertitamente si rifornisce il veicolo con benzina invece che con diesel, non avviare il motore. Rivolgersi immediatamente al proprio concessionario/riparatore autorizzato.

 Jaguar Land Rover declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'uso del veicolo rifornito con carburante diverso da quello prescritto.

CONTENUTO DI ZOLFO

 Se il veicolo è dotato di un sistema di post-trattamento con filtro antiparticolato per diesel, il contenuto massimo di zolfo del carburante non deve superare lo 0,005% (50 parti per milione), in conformità allo standard EN 590-EU4 o alla Cat 3 della WWFC (World Wide Fuel Charter).

 Il contenuto di zolfo del carburante diesel usato sui veicoli Land Rover non dotati di filtro DPF non deve superare lo 0,3% (3.000 parti per milione).