

Nettoyage du véhicule

NETTOYAGE DES JANTES EN ALLIAGE

MISE EN GARDE

⚠ N'utilisez pas de produits de nettoyage des roues non approuvés ou à base d'acide. Ces produits pourraient endommager le revêtement des roues et entraîner la corrosion des jantes.

Nettoyez les roues avec de l'eau et du savon ; cet entretien doit être effectué plus fréquemment si les roues sont exposées à des souillures importantes (dépôts de boue et de saleté, de sel ou d'argile, etc.). En cas de doute sur le nettoyage approprié des roues, demandez conseil à votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

Le produit de nettoyage des roues approuvé par Land Rover doit être utilisé pour éliminer les souillures importantes.

NETTOYAGE DE L'EXTERIEUR



MISE EN GARDE

⚠ Certains systèmes de nettoyage à haute pression sont suffisamment puissants pour pénétrer les joints de portes/vitres et endommager la garniture et les mécanismes de verrouillage des portes. Ne dirigez jamais le jet d'eau directement sur les prises d'air du moteur, les prises d'air du chauffage, les joints de carrosserie (portes, toit ouvrant, vitres, etc.) ou sur des composants susceptibles d'être endommagés (phares, rétroviseurs, garniture extérieure, etc.).

⚠ N'utilisez pas de système de lavage à haute pression dans le compartiment moteur au risque d'endommager les composants fragiles, les circuits électriques, etc.

⚠ Veillez à lire et respecter tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur les produits de nettoyage.

⚠ N'utilisez jamais de produits de nettoyage dont l'utilisation n'est pas approuvée sur les véhicules.

Nettoyage du véhicule

Lavage du véhicule

MISE EN GARDE



Toutes les substances corrosives telles que fientes d'oiseau, résine d'arbre, insectes morts, éclaboussures de goudron, sel et retombées industrielles, peuvent endommager la peinture du véhicule. Nettoyez dès que possible ces dépôts pour éviter d'endommager la peinture du véhicule.

Éliminez les dépôts de boue et de saleté importants avec un jet d'eau avant de laver le véhicule.

Lavez fréquemment le véhicule avec une éponge et de grandes quantités d'eau froide ou tiède contenant un shampoing pour véhicule. Rincez abondamment et séchez avec une peau de chamois ou tout autre tissu synthétique.

Élimination des taches de goudron

Utilisez du white-spirit pour enlever les taches de goudron et les taches de graisse tenaces de la carrosserie. Lavez immédiatement la zone nettoyée au white-spirit avec de l'eau savonneuse pour enlever toute trace du produit.

Entretien du soubassement

Les produits corrosifs utilisés pour le traitement des routes contre la neige et le verglas ainsi que toutes les saletés accumulées après avoir conduit en tout-terrain ou roulé dans de l'eau salée peuvent encrasser le soubassement du véhicule. Si ces dépôts ne sont pas éliminés, ils peuvent accélérer la corrosion. Rincez régulièrement le soubassement au jet d'eau clair, en insistant particulièrement sur les zones où la boue et autres débris se sont accumulés.


Si vous constatez des dégâts ou des traces de corrosion au niveau du soubassement, faites vérifier le véhicule par un concessionnaire Land Rover/ réparateur agréé dès que possible.

Vitres et rétroviseurs

La lunette arrière et les miroirs des rétroviseurs doivent être lavés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Cela évite d'abîmer la surface réfléchissante des rétroviseurs ainsi que les éléments chauffants et l'antenne de la lunette arrière.

N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou de grattoirs métalliques sur les rétroviseurs, le pare-brise/la lunette arrière.

Nettoyage après la conduite tout-terrain



E84158

MISE EN GARDE



Vérifiez qu'il n'y a pas de débris ni de saletés autour des zones de prise d'air et sur la grille avant. Observez particulièrement la grille inférieure et le radiateur. Ceci a pour but d'éviter une surchauffe du moteur qui pourrait entraîner de graves dommages.

Après la conduite tout-terrain, nettoyez le soubassement du véhicule dès que possible. Vous trouverez les informations sur le nettoyage après la conduite tout-terrain dans le manuel correspondant disponible en ligne sur :

<http://www.ownerinfo.landrover.com>.

Nettoyage du véhicule

NETTOYAGE DE L'INTERIEUR

AVERTISSEMENT



Lisez bien toutes les informations et instructions indiquées sur les produits de nettoyage. Certains produits contiennent des substances nocives et susceptibles de provoquer des problèmes de santé en cas de mauvaise utilisation.

MISE EN GARDE



Certains produits, lorsqu'ils sont mal utilisés, peuvent endommager les surfaces intérieures du véhicule.

Plastique et tissu

AVERTISSEMENT



Ne polissez pas le tableau de bord. Les surfaces polies sont réfléchissantes et peuvent affecter la visibilité du conducteur.

Nettoyez les surfaces revêtues de plastique ou de tissu à l'eau tiède et au savon non détergent. Essuyez ensuite avec un chiffon doux.

Cuir

MISE EN GARDE



Utilisez uniquement des produits spéciaux pour le cuir. N'utilisez pas de produits chimiques, abrasifs ou à base d'alcool car ils entraîneraient la détérioration rapide du cuir. L'utilisation de produits non approuvés aura pour effet d'annuler la validité de votre garantie.



En cas de doute sur les produits à utiliser, consultez votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

Il est conseillé de nettoyer et de protéger le cuir au moins tous les 6 mois.

Land Rover recommande l'utilisation du kit d'entretien du cuir BAC500490. Utilisez-le conformément aux instructions.

Note : Certains matériaux/tissus transfèrent facilement leur couleur, ce qui peut ternir les cuirs de couleur claire. Les surfaces affectées doivent être nettoyées et à nouveau protégées dès que possible.

Moquette et tissus

Utilisez uniquement une solution diluée d'un produit de nettoyage pour revêtement homologué. Il vous est conseillé de tester tous les produits de nettoyage sur une surface cachée avant utilisation.

Tableau de bord, horloge et système audio

Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour nettoyer le tableau de bord, l'horloge et le système audio. N'utilisez pas de liquides ou de bombes de nettoyage.

Nettoyage du véhicule

Ceintures de sécurité

AVERTISSEMENT



Prenez soin de ne pas laisser pénétrer d'eau, de produits de nettoyage ou morceaux de tissu provenant des chiffons utilisés dans le mécanisme des ceintures de sécurité. Ceci pourrait affecter la performance de la ceinture de sécurité lors d'un impact.

Déroulez les ceintures entièrement et nettoyez-les à l'eau savonneuse non détergente. Laissez les ceintures de sécurité déroulées sécher naturellement.

Note : *Lorsque vous nettoyez une ceinture de sécurité, profitez-en pour vérifier l'état de la sangle. En présence de traces d'usure ou de détérioration, informez-en un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé pour qu'il prenne les mesures appropriées.*

Couvercles des modules d'airbag

AVERTISSEMENT



Pour le nettoyage des couvercles de modules d'airbags, utilisez uniquement un chiffon légèrement humide et un tout petit peu de produit nettoyant pour garniture.



Ne laissez pas de liquide s'imprégner dans les couvercles des modules d'airbags ou dans la zone qui les entoure. Toute substance qui pénètre dans le mécanisme pourrait empêcher le bon déploiement du sac gonflable lors d'un impact.

REPARATION DES DEGATS DE PEINTURE MINEURS

Vérifiez régulièrement si la peinture ne présente pas de dégâts. Les écaillures et les rayures profondes de la peinture ou les fissures de la carrosserie doivent être réparées rapidement. Le métal nu se corrode rapidement et peut entraîner des réparations coûteuses.

Les écaillures et rayures mineures peuvent être retouchées avec des produits disponibles chez votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé. Les dommages plus étendus doivent être traités immédiatement par un technicien qualifié. Pour ce faire, veuillez consulter un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.