

Contenances

CONTENANCES

Les contenances suivantes sont approximatives et sont fournies à titre d'information uniquement. Tous les niveaux d'huile doivent être contrôlés à l'aide de la jauge, ou des bouchons de niveau, si applicable.

Réservoir de carburant	86 litres	19 gallons
Huile moteur (remplissage à sec) :		
- Véhicules à moteur diesel	5,7 l	10,3 pintes
- Véhicules à moteur à essence V8	8,6 l	15,13 pintes
- Véhicules à moteur à essence V6	6,3 l	11,9 pintes
Plein d'huile moteur et changement de filtre :		
- Véhicules à moteur diesel	5,45 l	9,6 pintes
- Véhicules à moteur à essence V8	7,7 l	13,5 pintes
- Véhicules à moteur à essence V6	5,7 l	10 pintes
Quantité d'huile moteur entre le minimum et le maximum de la jauge :		
- Véhicules à moteur diesel	1,75 l	3,08 pintes
- Véhicules à moteur à essence V8	15 litres	26,4 pintes
- Véhicules à moteur à essence V6	1,4 l	2,46 pintes
Boîte de vitesses manuelle	1,6 l	2,6 pintes
Boîte de vitesses automatique		
Boîte de transfert	1,5 l	2,64 pintes
Différentiel avant	0,69 l	1,2 pintes
Différentiel arrière - sans blocage	1,16 l	2 pintes
Différentiel arrière - verrouillage électronique	1,61 l	2,8 pintes
Réservoir de lave-glace	5,0 l	8,8 pintes
Circuit de refroidissement (remplissage du circuit sec) :		
- Véhicules à moteur diesel	11,21 l	19,7 pintes
- Véhicules à moteur à essence V8	15 litres	26,4 pintes
- Véhicules à moteur à essence V6	12 litres	21,1 pintes
Circuit de refroidissement (remplissage) :		
- Véhicules à moteur diesel	8 litres	14,1 pintes
- Véhicules à moteur à essence V8	9,5 l	16,7 pintes
- Véhicules à moteur à essence V6	8,5 l	15 pintes