

# Remplacement d'ampoule

## REPLACEMENT DES AMPOULES

Contrôler le fonctionnement de tous les éclairages extérieurs avant de conduire le véhicule.

**Mise en garde: Avant de remplacer une ampoule, toujours couper le contact et placer l'interrupteur approprié en position de coupure pour éviter tout risque de court-circuit. Toujours utiliser des ampoules de rechange de type et spécifications identiques.**

### Ampoules de rechange

**Note :** La tension nominale de toutes les ampoules est de 12 volts

| Ampoule                                    | Watts    |
|--------------------------------------------|----------|
| Feux de croisement et de route (halogènes) | 55 (H7)  |
| Feux de croisement et de route (xénon)     | 55 (D2S) |
| Feux de virage (halogènes)                 | 35 (H8)  |
| Feux de position avant                     | W5W      |
| Clignotants avant                          | S8       |
| Clignotants arrière                        | P21      |
| Projecteurs antibrouillard (halogènes)     | 55 (H11) |
| Feux de gabarit                            | W5W      |
| Feux de recul                              | P21      |
| Feux antibrouillard arrière                | P21      |
| Feux stop/arrière                          | P21/5    |
| Eclairages de plaque d'immatriculation     | W5W      |
| Eclairage de bas de porte                  | W5W      |
| Lampes intérieures                         | W5W      |
| Eclairage de coffre / caves à pieds        | W5W      |
| Eclairage de coffre / hayon                | W5W      |
| Lampe de boîte à gants                     | W5W      |
| Lampe de miroir de courtoisie              | 1,2      |

**Note :** La loi de certains pays exige que des ampoules de rechange soient disponibles en cas de panne d'ampoule. Le concessionnaire Land Rover / réparateur agréé peut fournir un nécessaire d'ampoules de rechange en accessoire.

### Ampoules halogènes

Des ampoules halogènes sont utilisées pour les feux de route, les feux de croisement et les projecteurs antibrouillard. NE PAS toucher ce type d'ampoule avec les doigts ; toujours utiliser un linge pour les manipuler. Si nécessaire, nettoyer l'ampoule à l'alcool à brûler pour enlever toute trace de doigts.

### Lampes au xénon\*

#### AVERTISSEMENT

- Les lampes au xénon usagées contiennent du mercure, qui est dangereux et toxique.
- Une tension très élevée est nécessaire pour enflammer le gaz et la vapeur de métal des lampes au xénon. Cette tension pourrait provoquer des accidents graves.
- Toujours confier le remplacement ou l'entretien des lampes au xénon à des spécialistes.

Certains véhicules sont équipés de feux de route / croisement au xénon. Les feux au xénon améliorent fortement la visibilité, spécialement par mauvais temps et lorsque les conditions de conduite sont défavorables.

La durée des feux au xénon est nettement supérieure à celle des ampoules classiques ou halogènes.



*Demander conseil au concessionnaire Land Rover / réparateur agréé ou aux autorités locales concernant la mise au rebut des lampes au xénon.*