

REINIGEN DER KAROSSERIE



Einige Hochdruckreinigungssysteme sind stark genug, um Tür- und Fensterdichtungen zu durchdringen und Verkleidungen und Türschlösser zu beschädigen. Den Wasserstrahl niemals direkt auf den Motorluftereinlass, die Heizungs- und Lüftungseinlässe, Karosseriedichtungen (Türen, Schiebedach, Fenster usw.) oder andere Komponenten richten, die dadurch beschädigt werden können (Beleuchtung, Spiegel, Außenverkleidung usw.).



Im Motorraumbereich kein Druckwaschanlagensystem verwenden, da dadurch empfindliche Bauteile oder die Fahrzeugelektrik beschädigt werden können.



Korrodierende Substanzen wie Vogelkot, Baumharz, tote Insekten, Teerflecken, Streusalz und Industrieniederschläge können den Lack des Fahrzeugs beschädigen. Rückstände sobald wie möglich entfernen.



Nach der äußeren Reinigung des Fahrzeugs (insbesondere mit einem Hochdruckreiniger) wird empfohlen, eine kurze Strecke zu fahren, damit die Bremsen trocknen können.

Starke Schlammablagerungen vor dem Waschen des Fahrzeugs mit einem Wasserschlauch entfernen.

Mit einem Schwamm und viel kaltem oder lauwarmem Wasser mit einem geeigneten Fahrzeugshampoo waschen. Gründlich abspülen.

Teerflecken und hartnäckige Fettflecken mit Terpentinersatz entfernen. Anschließend den betreffenden Bereich gründlich mit Seifenwasser abwaschen, um alle Terpentinersatzrückstände zu entfernen.

REINIGEN DES UNTERBODENS

Den Unterboden regelmäßig mit Wasser abspülen und insbesondere auf Bereiche achten, an denen sich Schlamm und Schmutz sammeln.

Wenn Schäden oder Korrosion festgestellt werden, das Fahrzeug so bald wie möglich von einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüfen lassen.

REINIGEN NACH GELÄNDEFahrTEN



Sicherstellen, dass die Bereiche um die Luftereinlässe und den Kühlergrill sauber und frei von Ablagerungen sind. Dabei besonders auf den unteren Kühlergrill und den Kühler achten. Anderenfalls kann sich der Motor überhitzen, was zu schweren Schäden am Motor führt.

Sicherstellen, dass der Unterboden des Fahrzeugs so bald wie möglich nach einer Geländefahrt gereinigt wird.

REINIGEN VON LEICHTMETALLFELGEN



Keine Felgenreiniger auf Säurebasis verwenden. Sie können die Oberflächenbeschichtung beschädigen und zur Korrosion führen.

Zugelassene Felgenreiniger nennt Ihnen Ihr Vertragspartner bzw. autorisierter Servicebetrieb.

REINIGEN DES VERDECKS

-  Nicht mit montiertem Verdeck in eine Waschanlage fahren. Das Verdeck würde dabei beschädigt.
-  Einige Hochdruckreinigungssysteme sind stark genug, um das Verdeck zu beschädigen. Den Wasserstrahl in keinem Fall direkt auf Reißverschlüsse oder Dichtungen richten.
-  Flecken müssen innerhalb von 24 Stunden nach der Verunreinigung entfernt werden, da sie anderenfalls u. U. nicht mehr entfernt werden können.
-  Keine anderen Reinigungs- oder Fleckentfernungsmittel verwenden als eine milde Seifenlösung.
-  Keine Waschmittel oder Reinigungswachse verwenden. Wachspolituren dringen in das Verdeckgewebe ein.
- Staub und Schmutzpartikel mit einer weichen Bürste entfernen (nicht von den Fenstern), dann eine milde Seifenlösung aufbringen.
- Abwaschen und anschließend alle Seifenreste mit sauberem Wasser abspülen.
- Darauf achten, dass das Verdeck trocken ist, bevor es abgenommen oder geöffnet wird.

INNENREINIGUNG

-  **Bei Verwendung von Reinigungsprodukten in jedem Fall die Anleitung des Herstellers durchlesen. Einige Produkte enthalten Substanzen, die bei falscher Anwendung gesundheitsschädlich sein und außerdem die Oberflächen der Innenausstattung beschädigen können.**

REINIGEN VON KUNSTSTOFF UND STOFF

Oberflächen aus Kunststoff sowie mit Stoff bezogene Oberflächen mit warmem Wasser und einer von Reinigungsmitteln freien Seife reinigen. Mit einem weichen Tuch abreiben.

REINIGEN VON LEDER

-  Nur spezielle Lederreinigungsprodukte verwenden. Keine Chemikalien, keinen Alkohol und keine Scheuermittel verwenden, da sie das Leder beschädigen. Beim Einsatz von nicht zugelassenen Produkten erlischt die Garantie.
- Bei Fragen hinsichtlich der Eignung von Produkten an einen Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

Leder sollte mindestens alle sechs Monate gereinigt und imprägniert werden.

Land Rover empfiehlt die Verwendung des Lederreinigungskits BAC500490. Nur gemäß der Gebrauchsanweisung anwenden.

Hinweis: Einige Materialien bzw. Stoffe färben leicht ab, was zu unansehnlichen Verfärbungen von hellfarbigem Leder führen kann. Betroffene Bereiche müssen so bald wie möglich gereinigt und neu imprägniert werden.

REINIGEN VON TEPPICHEN UND STOFFEN

Nur mit einer verdünnten Lösung eines zugelassenen Polsterreinigungsmittels säubern. Es ist ratsam, alle Reinigungsmittel vor der Anwendung an einer verdeckten Stelle auszuprobieren.

REINIGEN DER INSTRUMENTENGRUPPE, DER UHR UND DES AUDIO-SYSTEMS

-  **Die Instrumententafel nicht polieren. Polierte Oberflächen können blenden und die Sicht des Fahrers beeinträchtigen.**

Nur ein weiches, trockenes Tuch verwenden. Keine Reinigungsmittel oder Sprays verwenden.

REINIGEN VON SICHERHEITSGURTEN



In den Sicherheitsgurtmechanismus dürfen weder Wasser, Reinigungsmittel noch Flusen aus Putztüchern gelangen. Alle Stoffe, die in den Mechanismus eindringen, können die Leistung des Sicherheitsgurts bei einem Aufprall beeinträchtigen.

Die Sicherheitsgurte vollständig herausziehen und mit warmem Wasser und einer von Reinigungsmitteln freien Seife reinigen. Die Sicherheitsgurte im herausgezogenen Zustand an der Luft trocknen lassen.

Hinweis: Beim Reinigen des Sicherheitsgurts das Gewebe auf Schäden und Verschleiß prüfen. Verschleiß und Beschädigungen müssen einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb gemeldet und von diesem behoben werden.

REPARIEREN KLEINERER LACKSCHÄDEN

Fahrzeuglack regelmäßig auf Beschädigungen untersuchen. Alle Steinschlagschäden, Risse oder tiefe Kratzer im Lack und an der Karosserie müssen unverzüglich repariert werden. Blankes Metall korrodiert schnell, was bei Nichtbehandlung zu teuren Reparaturen führen kann.

Bei kleinen Steinschlagschäden und Kratzern kann die entsprechende Stelle nachgebessert werden. Für Materialien und Ratschläge an einen Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden. Größere Schäden erfordern professionelle Reparaturen. An einen Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.