

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

	V6 дизельный	Бензиновый V8 (без наддува)	Бензиновый V8 (с наддувом)
Объем	2993 см ³	5000 см ³	5000 см ³
Порядок работы цилиндров	1-4-2-5-3-6	1-5-4-2-6-3-7-8	1-5-4-2-6-3-7-8
Диаметр цилиндра	84,0 мм	92,5 мм	92,5 мм
Ход поршня	90,0 мм	93,0 мм	93,0 мм
Число цилиндров	6	8	8
Степень сжатия	16:1	11,5:1	9,5:1

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ

Позиция	Вариант	Объем
Топливный бак (полезный объем)	Дизельный	84 литров (18,4 галлона)
	Бензиновый	88 литров (19,3 галлона)
Замена масла и фильтра двигателя	Дизельный	5,9 л (10,4 пинты)
	Бензиновый	8,9 литра (14,0 пинты)
Автоматическая КПП	Для всех автомобилей	Заливается на весь срок эксплуатации.
Раздаточная коробка	Для всех автомобилей	1,5 литра (2,64 пинты)
Передний дифференциал - мокрый объем	Для всех автомобилей	0,56 литра (1,0 пинты)
Задний дифференциал - мокрый объем	Не блокирующийся	1,18 литра (2,08 пинты)
Задний дифференциал - мокрый объем	Электронная блокировка	1,72 литра (3,03 пинты)
Бачок омывателя	Для всех автомобилей	5,6 литра (9,8 пинты)
Система охлаждения (заправка)	Дизельный	11,5 литра (20,2 пинты)
	Бензиновый (без наддува)	10,8 литра (19 пинты)
	Бензиновый (с наддувом)	14,1 литра (24,8 пинты)

Указанные объемы приблизительны и приводятся для справки. Любые уровни масла требуется проверять, используя щуп, крышки с уровнемером, по информационному модулю водителя или путем слива и повторного наполнения, если применимо.