

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Наименование	Вариант	Спецификация
Моторное масло	Автомобили с дизельным двигателем V6	Рекомендуется использовать масло SAE 5W-30, отвечающее спецификации WSS-M2C934-B. При отсутствии можно использовать масло, соответствующее спецификации ACEA:C2.
	Автомобили с бензиновым двигателем V8	Допускается использование только масла SAE 5W-20, отвечающее спецификации WSS M2C925-A.
Трансмиссионное масло	6-ступенчатая коробка передач	Shell ATF M1375.4
	8-ступенчатая коробка передач	Shell ATF L12108
Масло раздаточной коробки	Для всех автомобилей	Shell TF 0753.
Масло переднего дифференциала	Для всех автомобилей	Castrol SAF XO.
Масло заднего дифференциала	Не блокирующий	Castrol SAF XO.
Масло заднего дифференциала	Электронная блокировка	Castrol SAF Carbon Mod Plus
Рабочая жидкость гидроусилителя	Для всех автомобилей	Жидкость Texaco Cold Climate PAS
Жидкость системы динамической стабилизации	Для всех автомобилей	Жидкость Texaco Cold Climate PAS
Тормозная жидкость	Для всех автомобилей	Shell DOT4 ESL. При отсутствии можно использовать совместимую синтетическую тормозную жидкость низкой вязкости DOT4, отвечающую требованиям ISO 4925 класс 6 и Land Rover LRES22BF03.
Жидкость омывателя	Для всех автомобилей	Незамерзающая жидкость для омывателя
Охлаждающая жидкость	Для всех автомобилей	50% раствор антифриза Castrol SF в воде.

Land Rover рекомендует масло Castrol EDGE Professional:

