

РАЗМЕРЫ КОЛЕС И ШИН

Размер колеса	Размер шины	Индекс нагрузки
5,5J X 19	T175/80 R19 M (временное запасное колесо)	122
8J x 19	255/50 R19 Y Запасное колесо повышенной прочности	107
9J x 19	255/50 R19 Y	107
9J x 19	255/50 R19 V (только для Саудовской Аравии)	107
9,5J x 20	275/40 R20 Y	106

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ



1 _____ 2 _____
3 _____

E135642

Примечание: для записи информации по опциональным колесам и шинам используйте приведенную выше схему.

1. Давление в передних шинах.
2. Давление в задних шинах.
3. Информация по дискам и шинам (размер, скоростные характеристики и т.д.).



Перед установкой иных колес и шин обратитесь за консультацией к дилеру/в авторизованную мастерскую Land Rover.

УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС

Автомобили с наддувными бензиновыми и дизельными двигателями, оснащенные системой CVD (динамическое управление амортизаторами)	
Схождение колес - передние	$+0,15^{\circ} \pm 0,2^{\circ}$
Схождение колес - задние	$0,19^{\circ} \pm 0,14^{\circ}$
Развал - переднее левое	$-0,63^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Развал - переднее правое	$-0,75^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Развал - заднее левое	$-1,0^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Развал - заднее правое	$-1,0^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Угол продольного наклона оси поворота - переднее левое	$3,96^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Угол продольного наклона оси поворота - переднее правое	$4,07^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$

Автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями без наддува, не оснащенные системой CVD	
Схождение колес - передние	$+0,10^{\circ} \pm 0,2^{\circ}$
Схождение колес - задние	$0,19^{\circ} \pm 0,14^{\circ}$
Развал - переднее левое	$-0,63^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Развал - переднее правое	$-0,38^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Развал - заднее левое	$-0,5^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Развал - заднее правое	$-1,0^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Угол продольного наклона оси поворота - переднее левое	$3,96^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$
Угол продольного наклона оси поворота - переднее правое	$4,07^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$

ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (Китай)

Ход педали тормоза задан на заводе-изготовителе и подлежит регулировке.