

Opmerking: Het remvloeistofpeil kan tijdens normaal gebruik iets dalen als gevolg van remblokslijtage, maar mag niet beneden het **MIN**-merkteken komen.

REM-/KOPPELINGSVLOEISTOF BIJVULLEN

-  Remvloeistof beschadigt de lak. Leg bij morsen onmiddellijk een absorberende doek op de plek en maak de plek schoon met een mengsel van voertuigshampoo en water.
 -  Gebruik alleen nieuwe vloeistof uit een luchtdicht blik. Vloeistof uit geopende blikken of vloeistof die al eerder uit het systeem is afgetapt, heeft vocht opgenomen. Dit beïnvloedt de prestaties nadelig. U mag deze vloeistof niet gebruiken.
 -  **Vul het reservoir bij met Shell DOT4 ESL-remvloeistof.** Als deze niet beschikbaar is, mag u een synthetische, compatibele DOT4-remvloeistof met een lage viscositeit gebruiken die voldoet aan de vereisten van ISO-4925, klasse 6 en Land Rover LRES22BF03. U mag alleen vloeistof van dit type en volgens deze norm gebruiken.
 -  Vul het reservoir niet bij tot het MAX-merkteken, tenzij de remblokken zijn vervangen. Roep bij twijfel deskundige hulp in.
1. Vul het reservoir bij tot ten minste het MIN-merkteken.
 2. Draai de dop weer op het reservoir.
 3. Breng de afdekking weer over het reservoir aan.

RUITENSPROEIERVLOEISTOFPEIL CONTROLEREN

-  Laat de ruitensproeiervloeistof niet in contact komen met open vuur of ontstekingsbronnen.
-  Als u het voertuig bij temperaturen onder 4 °C (40 °F) gebruikt, dient u een ruitensproeiervloeistof met vorstbescherming te gebruiken.
-  Gebruik alleen goedgekeurde ruitensproeiervloeistof.
-  Zorg dat u geen vloeistof morst, vooral als u de vloeistof onverdund of in een hoge concentratie gebruikt. Mocht u toch wat morsen, dan dient u de plek onmiddellijk met water te wassen.

RUITENSPROEIERVLOEISTOF BIJVULLEN

Het ruitensproeiervloeistofreservoir levert vloeistof aan zowel de sproeiers van de voor- en achterraut als aan de koplampsproeiers.

Controleer het vloeistofpeil in het reservoir minstens elke week en vul het zo nodig bij. Vul het altijd bij met ruitensproeiervloeistof om bevriezing te voorkomen.

Schakel de ruitensproeiers regelmatig in om te controleren of de sproeimonden zowel open als goed gericht zijn.

1. Maak de vuldop schoon voordat u hem verwijdt, zodat er geen vuil in het reservoir komt.
2. Verwijder de vuldop.
3. Vul het reservoir bij totdat de vloeistof in de vulhals zichtbaar is.
4. Plaats de vuldop terug.