CARACTERISTIQUES DU MOTEUR

Description	Diesel	Essence
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée	2179 cc	1999 cc
Ordre d'allumage	1-3-4-2	1-3-4-2
Taux de compression	15,8/1	10:1

LUBRIFIANTS ET LIQUIDES

Description	Variante	Spécification
Huile moteur	Diesel avec filtre à particules (DPF)	5W/30 à la norme Ford 934-B ou Castrol SLX Professional Powerflow C1
	Diesel sans filtre à particules (DPF)	5W/30 à la norme Ford 913-B ou 913-C ou Castrol SLX Professional A5
	Essence	5W/30 satisfaisant à la norme Ford 913-B
Huile de boîte de vitesses	Manuelle	Castrol BOT 350 M3
	Automatique	Nippon AW-1 ATF
Boîte de transfert	Véhicules quatre roues motrices (4WD)	Castrol BOT118+
Module d'accouplement Haldex	Véhicules quatre roues motrices (4WD)	STAT OIL SL01-301
Huile du différentiel arrière	Véhicules quatre roues motrices (4WD)	Castrol EPX
Liquide de frein/embrayage	Tous les véhicules	Shell DOT4 ESL Si indisponible, un liquide de frein basse viscosité, synthétique compatible DOT4 qui satisfait à la norme ISO 4925 classe 6 et aux exigences Land Rover LRES22BF03 peut être utilisé.
Lave-glaces	Tous les véhicules	Lave-glace avec protection contre le gel
Liquide de refroidissement	Tous les véhicules	Mélange 50/50 d'antigel Texaco XLC et d'eau

Land Rover recommande l'utilisation de liquide Castrol EDGE Professional :