SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Benzindämpfe dürfen nicht mit potenziellen Zündquellen in Kontakt kommen, da daraus resultierende Brände und Explosionen zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen können.

Den Motor beim Tanken abstellen, da er sowohl hohe Temperaturen als auch elektrische Funken erzeugt.

Alle tragbaren elektronischen Geräte wie Mobiltelefone und Musikgeräte ausschalten.

FAHRZEUGE MIT BENZINMOTOR

Keine verbleiten Kraftstoffe, keinen Bleiersatz und keine Kraftstoffzusätze verwenden.

Es dürfen nur von Land Rover zugelassene Kraftstoffsystemreinigungsmittel benutzt werden.

OKTANZAHL

Für optimale Leistung, optimales Fahrverhalten und optimalen Kraftstoffverbrauch muss Ihr Land Rover mit bleifreiem Super-Kraftstoff mit einer Oktanzahl von mindestens 95 ROZ betankt werden.

Wenn kein bleifreier Super-Kraftstoff erhältlich ist, kann bleifreier Kraftstoff mit einer geringeren Oktanzahl bis zu einem Mindestwert von 91 ROZ verwendet werden. Hierdurch sinkt jedoch möglicherweise die Motorleistung, steigt der Kraftstoffverbrauch und verursacht ein hörbares 'Motorklopfen' (ein metallisches Klopfgeräusch vom Motor) sowie andere Probleme in Verbindung mit dem Fahrverhalten.

Es dürfen keine Kraftstoffe mit einer Oktanzahl von weniger als 91 ROZ verwendet werden, da diese schwere Motorschäden verursachen können.

Hinweis: *Ein gelegentliches leichtes Motorklopfen beim Beschleunigen oder beim Bergauffahren ist zulässig.*

Wenn starkes, andauerndes Motorklopfen jedoch sogar dann festgestellt wird, wenn Kraftstoff mit der empfohlenen Oktanzahl verwendet wird, oder wenn Motorklopfen bei einer stetigen Geschwindigkeit auf ebener Straße auftritt, das Problem von Ihrem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb beheben lassen. Ein Versäumnis dieses Problem beheben zu lassen stellt einen unsachgemäßen Gebrauch des Fahrzeugs dar, für den Land Rover keine Haftung übernimmt. Im Zweifelsfall Rat von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb in dem entsprechenden Gebiet einholen.

Bleifreier Kraftstoff der Sorte Super Green Plus 98 ROZ (sofern verfügbar) kann als Alternative zum bleifreien Standardkraftstoff mit 95 ROZ verwendet werden.

ETHANOL

Kraftstoffe mit einem Ethanolgehalt von bis zu 10 % (E5 und E10) können verwendet werden.

Dieses Fahrzeug ist für Kraftstoffe mit einem Ethanolgehalt von mehr als 10 % nicht geeignet.

Es darf kein E85-Kraftstoff verwendet werden, da dieser schwere Schäden an Motor und Kraftstoffsystem verursacht.

ETHANOL

Nur Brasilien

Fahrzeuge, die für den Verkauf in Brasilien bestimmt sind, können mit E22-Kraftstoff gefahren werden.

Dieses Fahrzeug ist für Kraftstoffe mit einem Ethanolgehalt von mehr als 25 % nicht geeignet.

METHANOL

Soweit möglich ist die Verwendung von Methanol enthaltendem Kraftstoff zu vermeiden.