MOTORSPEZIFIKATIONEN

Beschreibung	Dieselmotor	Benzinmotor
Anzahl der Zylinder	4	4
Hubraum	2.179 ccm	1.999 ccm
Zündreihenfolge	1-3-4-2	1-3-4-2
Verdichtungsverhältnis	15,8:1	10:1

SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Beschreibung	Variante	Spezifikationen
Motoröl	Dieselmotor mit Dieselrußfilter (DPF)	5W/30 - Ford 934-B-Spezifikation oder Castrol SLX Professional Powerflow C1
	Dieselmotor ohne Dieselrußfilter (DPF)	5W/30 - Ford 913-B- oder 913-C-Spezifikation oder Castrol SLX Professional A5
	Benzinmotor	5W/30 - Ford 913-B-Spezifikation
Getriebeöl	Schaltgetriebe	Castrol BOT350 M3
	Automatikgetriebe	Nippon AW-1 ATF
Kraftübertragungseinheit	Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD)	Castrol BOT118+
Haldex-Kupplung	Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD)	STAT OIL SL01-301
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD)	Castrol EPX
Brems- und Kupplungsflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Shell DOT4 ESL. Falls nicht verfügbar, kann auch eine passende synthetische DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, die die Anforderungen der ISO-Norm 4925, Klasse 6, und der Land Rover-Spezifikation LRES22BF03 erfüllt.
Scheibenwaschmittel	Alle Fahrzeuge	Scheibenwaschmittel mit Frostschutz
Kühlmittel	Alle Fahrzeuge	50 %ige Mischung aus Texaco XLC-Frostschutzmittel und Wasser

Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol EDGE Professional: