

Luftdruck (bar) mit Schneeketten		
Größe der Originalfelgen mit TPM-System	Reserveräder mit 17-Zoll-Felgen mit TPM-System	
	Vorn	Hinterradaufhängung
18 Zoll	2,4	2,1
19 Zoll	2,5	2,2
20 Zoll	2,5	2,2

- Einseitige Spike-Spyder-Traktionshilfen oder Schneeketten können nur an Vorderrädern von Fahrzeugen mit einem Raddurchmesser von 17-Zoll angelegt werden.
- Stets sicherstellen, dass die Anweisungen der Traktionshilfenhersteller gelesen, verstanden und befolgt werden.
- Die Traktionshilfen abnehmen, sobald die Straßenbedingungen dies erlauben, um Schäden an Reifen und Fahrzeug zu vermeiden.

## VERWENDEN VON TRAKTIONSHILFEN



**Traktionshilfen nur auf schneebedeckten Straßen mit harter Oberfläche verwenden.**



**Beim Fahren mit Traktionshilfen muss die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) ausgeschaltet sein.**



**Mit Traktionshilfen niemals schneller als 50 km/h fahren.**



**Niemals Traktionshilfen an einem Notrad anlegen.**

Von Land Rover zugelassene Traktionshilfen können verwendet werden, um die Traktion auf einer schneebedeckten, harten Straßenoberfläche zu verbessern. Sie dürfen nicht im Gelände verwendet werden.

Ist es erforderlich, Traktionshilfen zu montieren, müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

- Es dürfen nur von Land Rover zugelassene Traktionshilfen montiert werden. Nur von Land Rover zugelassene Traktionshilfen wurden entsprechend getestet, damit sie keine Schäden am Fahrzeug verursachen. Informationen hierzu liefert ein Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierter Servicebetrieb.
- Die montierten Räder und Reifen müssen den technischen Daten der Originalausstattung entsprechen.
- **Keine** Traktionshilfen auf Räder mit einem Felgendurchmesser von 18, 19 oder 20 Zoll aufziehen.