



No coloque nada entre el cuerpo y el cinturón de seguridad con el propósito de amortiguar el impacto en caso de accidente. Puede ser peligroso y reducirá la eficacia del cinturón a la hora de evitar que se produzcan lesiones.

3. **Cómo abrocharse el cinturón de seguridad:** con el cinturón correctamente colocado, inserte la lengüeta metálica en la hebilla más cercana. Presione la hebilla hacia dentro hasta oír un chasquido.

Para soltar el cinturón de seguridad, pulse el botón rojo.

*Nota: cuando vaya a quitarse el cinturón de seguridad, se recomienda sujetarlo antes de pulsar el botón de desenganche. De este modo, evitará que se retraiga con excesiva velocidad.*

4. **Uso del cinturón de seguridad durante el embarazo:** coloque la banda ventral cómodamente sobre las caderas, por debajo del abdomen. La parte diagonal del cinturón deberá situarse entre ambos senos y hacia el lateral del abdomen, como se indica en la imagen. Cerciérese de que las bandas de los cinturones no queden retorcidas ni holgadas.



**Coloque correctamente el cinturón de seguridad para garantizar la seguridad de la madre y su futuro bebé. No lleve solamente la banda del regazo y no se siente nunca sobre ella llevando puesta únicamente la banda para el hombro. Ambas situaciones son sumamente peligrosas y pueden aumentar el riesgo de sufrir graves lesiones en caso de accidente o frenazo brusco.**

## SEGURIDAD DEL CINTURÓN DEL ASIENTO



Procure evitar que el tejido de los cinturones se manche con ceras, aceites y productos químicos y, sobre todo, con ácido de la batería. La limpieza puede efectuarse de manera segura con jabón suave y agua.



Si la banda del cinturón está deshilachada, manchada o dañada, debe cambiar el cinturón.



Es imprescindible cambiar el cinturón completo después de haberlo utilizado en un fuerte choque aunque no parezca estropeado.



Si observa daños, desgaste, cortes, desperfectos o un funcionamiento deficiente en los cinturones de seguridad, debe llevar el vehículo a un concesionario Land Rover o técnico autorizado para que lo reparen inmediatamente. El vehículo no debe utilizarse si los cinturones de seguridad no funcionan correctamente.



No transporte ningún objeto duro, frágil o punzante entre su cuerpo y el cinturón de seguridad.



Todos los ocupantes del vehículo deben llevar puesto el cinturón de seguridad en cualquier trayecto, independientemente de su duración.



Nunca lleve puesta únicamente la banda ventral o superior de un cinturón de seguridad de tipo diagonal diseñado para pasar simultáneamente sobre el hombro y la cadera. En ambos casos resulta muy peligroso y puede aumentar el riesgo de lesiones.



Cuando utilice los cinturones de seguridad para sujetar objetos en lugar de personas, asegúrese bien de que los cinturones no sufran ningún daño ni estén en contacto con bordes afilados.