



Пробки банок батареи и вентиляционная трубка должны быть всегда на месте, когда батарея находится в автомобиле. Убедитесь, что вентиляционная трубка не закупорена и не перекручена. В противном случае в батарее может произойти рост давления, что может привести к взрыву.



Не подвергайте батарею воздействию открытого пламени или искр, поскольку батарея выделяет взрывоопасный и легковоспламеняющийся газ.



Не заряжайте замерзшую аккумуляторную батарею и не подсоединяйте ее к вспомогательной батарее. Это может привести к взрыву.



Перед началом работ с аккумуляторной батареей или рядом с ней снимите все металлические украшения и не допускайте контакта металлических предметов или деталей автомобиля с клеммами батареи. Металлические объекты могут вызвать искрение и/или короткое замыкание, которое может привести к взрыву.



Не прикасайтесь к полюсным наконечникам или клеммам аккумуляторной батареи. Они содержат свинец и свинцовые добавки, которые являются токсичными. После работы с аккумуляторной батареей всегда тщательно мойте руки.



Электролит аккумулятора представляет собой едкое и токсичное вещество, поэтому может повредить различные материалы при попадании на них. Не допускайте попадания электролита на ткани и окрашенные поверхности. Любую загрязненную поверхность следует немедленно промыть обильным количеством чистой воды.

УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Автомобиль оснащен аккумуляторной батареей, требующей минимального обслуживания.

В условиях жаркого климата необходимо чаще проверять уровень и состояние электролита. При необходимости можно доливать в батарею дистиллированную воду.

Снимите левое переднее сиденье. См. 11, **СНЯТИЕ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ**.

1. Откройте замок в передней части аккумуляторного отсека.
2. Сдвиньте крышку вперед.
3. Снимите ее с аккумуляторной батареи.
4. Отверните шесть пробок, закрывающих банки батареи.
5. Убедитесь в том, что электролит находится на уровне пластмассового индикатора.
6. При необходимости долейте дистиллированной воды. Не переливайте выше максимального уровня.
7. Установите на место пробки, закрывающие банки батареи.
8. Установите крышку аккумуляторной батареи и сиденье на место.