

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Позиция	Объем
Замена масла и фильтра двигателя	7 л (12,3 пинты)
Масло в двигателе по отметкам от MIN до MAX на масляном щупе	2 л (3,5 пинты)
Механическая коробка передач (доливка)	2,4 л (4,2 пинты)
Раздаточная коробка	2,3 л (4,1 пинты)
Задний дифференциал	1,7 л (3 пинты)
Корпуса шкворней переднего моста	0,4 л (0,7 пинты)
Бачок омывателя	5 л (8,8 пинты)
Система охлаждения	11,5 литра (20,2 пинты)

Указанные объемы приблизительны и приводятся для справки. Уровень масла следует проверять щупом или пробками уровня, если это возможно.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Land Rover рекомендует:



Наименование	Тип
Моторное масло	SAE 5W-30
Масло механической коробки передач	Castrol BOT 130M или аналогичное
Раздаточная коробка	Castrol Syntrax 75W/90 или Texaco Multigear 75W/90R или аналогичное
Корпуса шкворней переднего моста	Texaco Molytex EP00 или аналогичное
Масло переднего дифференциала	Texaco Geartex EP 85W/90 или аналогичное
Масло заднего дифференциала	Texaco Geartex EP 85W/90 или аналогичное
Дополнительный вал коробки передач к раздаточной коробке	Weicon Anti Seize Standard Grade или аналогичное
Ступицы колес	Смазка Castrol Optimal Olista Long Time 2 или аналогичная
Рабочая жидкость гидропривода сцепления	Shell Donax YB, Shell DOT4 ESL или синтетическая жидкость, соответствующая спецификации FMVSS 116 DOT4