USO DELLE CATENE DA NEVE



Le catene da neve devono essere utilizzate esclusivamente in caso di neve abbondante e compatta.



Non superare mai 50 km/h (30 mph) quando sono montate le catene da neve.



Non montare mai le catene da neve sulla ruota di scorta.

Le catene da neve omologate Land Rover possono essere utilizzate per migliorare la trazione, in caso di abbondanti nevicate, su fondo stradale compatto. Non utilizzare le catene per la quida fuoristrada.

Se risulta necessario montare le catene da neve, osservare i punti seguenti:

- Utilizzare sul veicolo solo catene da neve omologate Land Rover. Solo le catene omologate dalla Land Rover sono state collaudate per assicurarsi che non provochino danni al veicolo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.
- Le ruote e gli pneumatici montati devono essere conformi alle specifiche della dotazione originale.
- Le catene a ragno possono essere montate sulle ruote anteriori dei veicoli con diametro di 17 e 18 pollici.
- Montare le catene da neve in coppia sullo stesso assale.
- Si raccomanda di leggere, comprendere e rispettare sempre le istruzioni del costruttore delle catene da neve. Prestare particolare attenzione alle istruzioni relative alla velocità massima e al montaggio.
- Non appena le condizioni lo permettono, smontare le catene da neve per evitare di danneggiare gli pneumatici o il veicolo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER GLI PNEUMATICI (solo India)

Tutti gli pneumatici importati soddisfano i requisiti del Bureau of India Standards (BIS) e quelli delle Central Motor Vehicle Rules (CMVR) 1989. Gli pneumatici sono identici a quelli forniti come equipaggiamento originale (OE) per i modelli Land Rover e sono omologati al 100% per il mercato indiano.