### Meccanismo di apertura porta garage

- Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato e osservare la spia.
  - Se la spia rimane accesa continuamente, la programmazione è completa. Il meccanismo dovrebbe funzionare quando viene premuto il tasto di apertura della porta del garage per un periodo di circa 1 – 2 secondi e poi rilasciato.
  - Se la spia lampeggia rapidamente per due secondi e poi rimane sempre accesa, procedere con le istruzioni di programmazione seguenti per dispositivi dotati dotato di sistema a codice variabile.

## CANCELLAZIONE DI TUTTE LE PROGRAMMAZIONI

Quando si effettua la programmazione per la prima volta, assicurarsi che il motore sia spento:

- 1. Verificare che l'accensione sia inserita (ma il motore dev'essere spento).
- Tenere premuti i due tasti esterni sul ricetrasmettitore nello specchietto retrovisore.
  Tenere premuti i tasti finché la spia luminosa non inizia a lampeggiare (per circa 20 secondi), quindi rilasciare i tasti.

Tutte le memorie del meccanismo di apertura porta garage risultano ora cancellate.

**Nota:** non eseguire questa procedura quando si programmano tasti aggiuntivi del meccanismo di apertura porta garage.

#### PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI A CODICE VARIABILE

**Nota:** questa procedura può essere eseguita in modo più semplice e rapido con l'ausilio di una seconda persona. Dopo la pressione del tasto, si dispone di solo 30 secondi per completare il punto **3**.

- Individuare il tasto o l'interruttore di apprendimento o Smart sul ricevitore del meccanismo di apertura della porta del garage (unità motorino) all'interno del garage.
  - Il nome del tasto o dell'interruttore può variare a seconda del produttore.

- 2. Premere e rilasciare il tasto di apprendimento o Smart
- Ritornare alla vettura, tenere premuto con decisione il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato per due secondi e rilasciarlo.
- Ripetere la sequenza di pressione e rilascio tre volte per completare il processo di programmazione.

Il meccanismo di apertura porta garage nello specchietto retrovisore deve ora attivare il dispositivo a codice variabile.

#### RIPROGRAMMAZIONE DI UN SINGOLO TASTO DEL MECCANISMO DI APERTURA PORTA GARAGE

Per programmare un dispositivo su un tasto già programmato in precedenza:

- Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura porta garage preprogrammato desiderato per un minimo di 20 e un massimo di 30 secondi, finché la spia non inizia a lampeggiare.
- Senza rilasciare il tasto dello specchietto retrovisore, tenere il telecomando a una distanza compresa tra circa 50 e 150 mm (tra 2 e 6 pollici) dal ricetrasmettitore nello specchietto retrovisore, tenendo la spia luminosa in vista.
- 3. Eseguire il punto 3 della Programmazione.

# PROGRAMMAZIONE CANCELLI DI INGRESSO

La tecnologia di alcuni cancelli d'ingresso richiede che si prema e si riprema il tasto del telecomando (ciclicamente) ogni due secondi nel corso della programmazione.

Continuare a tenere premuto il tasto desiderato dello specchietto retrovisore mentre si preme ciclicamente il tasto del telecomando, fino a quando la spia non lampeggia rapidamente.