

Pos.	Beschreibung	mm	Grad
5	Radstand	2.660	-
6	Gesamtlänge	4.500	-
7	Spurweite – vorn	1.601	-
	Spurweite – hinten	1.614	-
8	Böschungswinkel hinten mit Karosserie-Styling-Satz	-	29°
8	Böschungswinkel hinten ohne Anhängerkupplung	-	34°
-	Böschungswinkel hinten mit Anhängerkupplung fester Höhe	-	18°
-	Maximale Wattiefe	500	-
-	Bodenfreiheit	210	-
-	Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein)	11.300	-

GLÜHLAMPENSPEZIFIKATIONEN



Vor dem Auswechseln einer Glühlampe müssen die betroffene Lampe und die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein. Liegt am Stromkreis Spannung, kann ein Kurzschluss auftreten und die Fahrzeugelektrik beschädigen.

Lampe	Spezifikationen	Leistung (Watt)
Halogenscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)	HB3	55
Xenon-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)	D1S	35
Blinkleuchten vorn	PY21W	21
Blinkleuchten hinten	PY21W	21
Nebelscheinwerfer	H11	55
Seitliche Blinkleuchten	W5W	5
Rückfahrscheinwerfer	P21W	21
Nebelschlussleuchten	P21W	21
Kennzeichenleuchten	W5W	5
Ausstiegslampen	W5W	5
Alle Innenraumleuchten	W5W	5