

- Das negative Starthilfekabel (schwarz) am empfohlenen Massepunkt des Hilfsfahrzeugs anschließen.

- Das andere Ende des negativen Starthilfekabels am angezeigten Massepunkt anschließen.

Hinweis: Sicherstellen, dass alle Kabel von beweglichen Komponenten ferngehalten werden und dass alle vier Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden.

- Den Motor des Fahrzeugs anlassen, mit dem die Starthilfe gegeben wird, und einige Minuten im Leerlauf laufen lassen.

- Den Motor des liegen gebliebenen Fahrzeugs anlassen.

Hinweis: Bei dem Fahrzeug, das Starthilfe erhalten hat, elektrische Verbraucher erst nach dem Abklemmen der Starthilfekabel einschalten.

- Beide Fahrzeuge für 2 Minuten im Leerlauf laufen lassen.

- Den Motor des Fahrzeugs abstellen, mit dem die Starthilfe gegeben wird.

- Das negative Starthilfekabel (schwarz) von dem liegen gebliebenen Fahrzeug abklemmen.

- Das negative Starthilfekabel (schwarz) vom Starthilfefahrzeug abklemmen.

- Das positive Starthilfekabel (rot) von der zuvor entladenen Batterie abklemmen.

- Das positive Starthilfekabel (rot) vom Starthilfefahrzeug abklemmen.

ANSCHLIESSEN EINES STARTHILFEGERÄTS

Zum Starten des Fahrzeugs mit einem Starthilfegerät oder einer Starthilfebatterie die Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge befolgen.

- Das positive Starthilfekabel (rot) am Pluspol (+) der entladenen Batterie anschließen.

- Das negative Starthilfekabel (schwarz) am Massepunkt des Fahrzeugs anschließen.

- Den Motor starten und im Leerlauf laufen lassen.

- Das negative Starthilfekabel (schwarz) vom Batteriepol des Fahrzeugs abklemmen.

- Das positive Starthilfekabel (rot) vom Batteriepol des Fahrzeugs abklemmen.

LADEN DER FAHRZEUGBATTERIE



Sicherstellen, dass ein geeignetes Ladegerät mit korrekter Spezifikation verwendet wird. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann die Batterie beschädigen und zu einer Explosion führen.



Die Batterie immer in einem gut belüfteten Bereich laden und von offenem Feuer, Funken und anderen Zündquellen fernhalten. Während des Ladens kann die Batterie ein stark explosives und entzündliches Gas erzeugen.



Zum Laden muss die Batterie abgeklemmt und aus dem Fahrzeug ausgebaut werden. Andernfalls kann die elektrische Anlage des Fahrzeugs beschädigt werden.



Immer die mit dem Batterieladegerät mitgelieferte Anleitung befolgen. Andernfalls können Schäden an der Batterie entstehen.

- Die Batterie abklemmen und aus dem Fahrzeug ausbauen.

- Das Batterieladegerät gemäß den Anweisungen des Ladegerätherstellers anschließen.

- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, die Stromversorgung des Ladegeräts ausschalten.

- Die Ladegerätkabel von der Batterie trennen.

- Die Batterie vor dem Anschließen an das Fahrzeug eine Stunde lang stehen lassen. Dadurch können sich explosive Gase verteilen und das Risiko einer Explosion wird verringert.

AUSTAUSCHEN DER FAHRZEUGBATTERIE



Vor dem Abklemmen der Batterieklemmen die Zündung ausschalten. Die Minusklemme immer als Erstes ab und als Letztes anklemmen.