

RAD- UND REIFENGRÖSSEN (nur Saudi-Arabien und China)

Radgröße	Reifengröße	Tragfähigkeitskennzahl
5.5J x 19	T175/80 R19 M (Notrad)	122
7.0J x 17	235/70 R17 H	111
8.0J x 18	255/60 R18 V	112
8.0J x 19	255/55 R19 V	111
8,5J x 20	255/50 R20 Y	109

ZUBEHÖRFELGEN UND -REIFEN



1 _____ 2 _____
3 _____

E134875

Hinweis: In vorstehendem Diagramm Informationen über Zubehörräder und -reifen eintragen.

1. Vorderreifendruck
2. Hinterreifendruck
3. Felgen- und Reifendaten (Größe, Geschwindigkeitskategorie usw.)



Vor der Montage von Zubehörfelgen oder -reifen einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb um Rat fragen.

RADFLUCHTDATEN

Radflucht – vorn	+0,16° ± 0,2°
Radflucht – hinten	0,24° ± 0,14°
Sturz – vorn links	-0,15° ± 0,75°
Sturz – vorn rechts	-0,5° ± 0,75°
Sturz – hinten links	-0,75° ± 0,75°
Sturz – hinten rechts	-0,75° ± 0,75°
Nachlauf – vorn links	3,86° ± 0,75°
Nachlauf – vorn rechts	4,17° ± 0,75°

BREMSPEDALWEG

Das Bremspedal wird werkseitig eingestellt und kann nicht verändert werden.