

## MOTORSPEZIFIKATIONEN

	V6-Dieselmotor	V8-Benzinmotor
Füllmenge	2.993 cm <sup>3</sup>	5.000 cm <sup>3</sup>
Zündreihenfolge	1-4-2-5-3-6	1-5-4-2-6-3-7-8
Bohrung	84,0 mm	92,5 mm
Hub	90,0 mm	93,0 mm
Anzahl der Zylinder	6	8
Verdichtungsverhältnis	16,1:1	11,5:1

## SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Teil	Variante	Spezifikationen
Motoröl	Fahrzeuge mit V6-Dieselmotor	Nur SAE 5W-30 gemäß Spezifikation WSS-M2C934-B. Falls nicht verfügbar, kann Öl mit der Spezifikation ACEA:C2 verwendet werden.
	Fahrzeuge mit V8-Benzinmotor	Nur SAE 5W-20 gemäß Spezifikation WSS M2C925-A.
Getriebeöl	6-Gang-Getriebe	Shell ATF M1375.4
	8-Gang-Getriebe	Shell ATF L12108
Verteilergetriebeöl	Alle Fahrzeuge	Shell TF 0753
Öl für das Vorderachsdifferenzial	Alle Fahrzeuge	Castrol SAF-XO
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Ohne Sperre	Castrol SAF-XO
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Elektronische Sperre	Castrol SAF Carbon Mod Plus
Servolenkungöl	Alle Fahrzeuge	Texaco Cold Climate Servolenkungöl
Bremsflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Shell DOT4 ESL. Falls nicht verfügbar, kann auch eine passende synthetische DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, die die Anforderungen der ISO-Norm 4925, Klasse 6, und der Land Rover-Spezifikation LRES22BF03 erfüllt.
Scheibenwaschflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Scheibenwaschmittel mit Frostschutz
Kühlmittel	Alle Fahrzeuge	50 %-Mischung aus Castrol SF-Frostschutzmittel und Wasser