

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Наименование	Вариант	Тип
Моторное масло	Автомобили с бензиновым двигателем объемом 2,0 л	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее спецификации WSS-M2C913-C или B.
	Автомобили с дизельным двигателем объемом 2,2 л (с противосажевым фильтром)	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее техническим требованиям WSS-M2C934-B. При отсутствии допускается использовать моторные масла 5W-30, соответствующие техническим требованиям ACEA C2.
	Автомобили с дизельным двигателем объемом 2,2 л (без противосажевого фильтра)	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее техническим требованиям WSS M2C913-B или C. При отсутствии можно использовать моторное масло 5W-30, соответствующее техническим требованиям ACEA A5/B5.
Трансмиссионное масло коробки передач	Механическая коробка передач	Castrol BOT 350 M3
Трансмиссионное масло коробки передач	Автоматическая коробка передач	Nippon AW-1
Раздаточная коробка	Все автомобили	Castrol BOT 118
Муфта Haldex	Все автомобили	STAT OIL SL01-301
Масло заднего дифференциала	Все автомобили	Castrol EPX
Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления	Все автомобили	Pentosin CHF202

Технические характеристики

Наименование	Вариант	Тип
Тормозная жидкость	Все автомобили	Используйте тормозную жидкость Land Rover. Если нет возможности долить указанную тормозную жидкость, можно использовать другую тормозную жидкость низкой вязкости DOT4, отвечающую требованиям ISO 4925 (класс 6).
Омыватель стекла	Все автомобили	Незамерзающая жидкость для омывателя
Чистящая паста	Все автомобили	Чистящая паста Land Rover DNJ500340
Охлаждающая жидкость	Все автомобили	Раствор 1:1 антифриза Castrol SF с водой

Land Rover рекомендует масло Castrol EDGE Professional:

