

3. Con entrambe le mani, tenere premuti simultaneamente il tasto desiderato del ricetrasmittitore sullo specchietto retrovisore, come illustrato sopra, e il tasto del telecomando. Tenere entrambi i tasti premuti. La spia inizia a lampeggiare dapprima lentamente e poi rapidamente. Quando la spia lampeggia rapidamente, rilasciare entrambi i tasti. Il lampeggio rapido della spia indica che la programmazione è stata eseguita correttamente.
4. Se dopo 60 secondi la spia non lampeggia rapidamente, rilasciare i tasti del ricetrasmittitore e del telecomando e ripetere la procedura a partire dal punto 2. Collocare il telecomando a una distanza e/o a un'angolazione diversa.
5. Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato e osservare la spia.
 - Se la spia rimane accesa continuamente, la programmazione è completa. Il meccanismo dovrebbe funzionare quando viene premuto il pulsante di apertura della porta del garage per un periodo di circa 1 – 2 secondi e poi rilasciato.
 - Se la spia lampeggia rapidamente per 2 secondi e poi rimane sempre accesa, procedere con le istruzioni di programmazione seguenti per il dispositivo a codice variabile.

CANCELLAZIONE DI TUTTE LE PROGRAMMAZIONI

Quando si effettua la programmazione per la prima volta, assicurarsi che il motore sia spento:

1. Verificare che l'accensione sia inserita (ma il motore deve essere spento).

2. Tenere premuti i 2 tasti esterni sul ricetrasmittitore nello specchietto retrovisore. Tenere premuti i tasti finché la spia luminosa non inizia a lampeggiare (per circa 20 secondi), quindi rilasciare i tasti.

Tutte le memorie del meccanismo di apertura porta garage risultano ora cancellate.

Nota: non eseguire questa procedura quando si programmano tasti aggiuntivi del meccanismo di apertura porta garage.

PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI A CODICE VARIABILE

Nota: questa procedura può essere eseguita in modo più semplice e rapido con l'ausilio di una seconda persona. Dopo la pressione del tasto, si dispone di solo 30 secondi per completare il punto 3.

1. Individuare il tasto o l'interruttore di apprendimento o Smart sul ricevitore del meccanismo di apertura della porta del garage (unità motorino) all'interno del garage.
 - Il nome del tasto o dell'interruttore può variare a seconda del produttore.
2. Premere e rilasciare il tasto di apprendimento o Smart.
3. Ritornare al veicolo, tenere premuto con decisione il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato per 2 secondi e rilasciarlo.
4. Ripetere la sequenza di pressione e rilascio 3 volte per completare il processo di programmazione.

Il meccanismo di apertura della porta del garage nello specchietto retrovisore deve ora attivare il dispositivo a codice variabile.