

Ceintures de sécurité

Remarque : nous vous conseillons de tenir fermement la ceinture avant d'appuyer sur le bouton de déverrouillage de la ceinture. Cela vous permettra d'éviter que la ceinture ne se rétracte trop rapidement.

3. PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE

PENDANT LA GROSSESSE : positionnez la sangle ventrale confortablement en travers du bassin, sous l'abdomen. La sangle diagonale de la ceinture de sécurité doit être placée entre les seins, au-dessus et sur le côté du ventre, comme illustré au début de cette section.

⚠ Positionnez la ceinture de sécurité correctement pour la sécurité de la mère et du fœtus. Ne portez jamais la sangle ventrale seule et ne vous asseyez pas sur la sangle ventrale pour ne porter que la sangle diagonale. Ces deux actions sont extrêmement dangereuses et peuvent accroître le risque de blessures graves en cas d'accident ou de freinage brutal.

⚠ Il ne faut jamais intercaler quoi que ce soit entre la ceinture et la personne pour essayer d'amortir le choc en cas d'accident. Ceci peut être dangereux et risque de réduire le rôle de protection de la ceinture de sécurité contre les blessures.

⚠ La ceinture de sécurité ne doit pas être vrillée ou présenter du jeu.

4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ : utilisez votre doigt pour appuyer sur la commande d'ouverture. Montez ou descendez le mécanisme à la hauteur souhaitée. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage s'est engagé.

Une ceinture de sécurité correctement positionnée passe sur la clavicule à mi-chemin entre le cou et l'extrémité de l'épaule. Dans la mesure du possible, les passagers arrière doivent ajuster leur position assise pour que la ceinture de sécurité soit correctement positionnée.

⚠ Réglez votre ceinture à la bonne hauteur et vérifiez que le mécanisme de sécurité est bien verrouillé avant de conduire le véhicule.

⚠ Il est déconseillé d'utiliser des clips de confort ou des dispositifs pouvant relâcher la tension du système de ceinture de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT : l'utilisateur ne doit effectuer aucune modification ou ajout qui risquerait d'entraver le fonctionnement des dispositifs de réglage destinés à assurer la tension de la ceinture de sécurité ou de modifier le réglage de l'ensemble de ceinture de sécurité dans le but de détendre la ceinture.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'UTILISATION DES CEINTURES

⚠ Évitez soigneusement de contaminer la sangle avec des produits de lustrage, des huiles et des produits chimiques, notamment avec l'acide de la batterie. Vous pouvez les nettoyer sans danger avec de l'eau et du savon doux. La ceinture doit être remplacée si la sangle commence à s'effilocher ou présente des signes de saleté ou de dégradation.

⚠ Il est indispensable de remplacer l'ensemble complet s'il a été utilisé lors d'une collision violente, même s'il ne présente pas de dommages visibles.