

LUBRIFIANTS ET LIQUIDES

Pièce	Variante	Spécification
Huile moteur	Véhicules à moteur à essence 2.0L	Huile moteur SAE 5W-30 conforme à la spécification WSS M2C913-C ou B.
	Véhicules diesel 2,2 l (avec DPF)	Huile moteur SAE 5W-30 conforme à la spécification WSS M2C934-B. Si cette huile n'est pas disponible, vous pouvez utiliser de l'huile moteur 5W-30 répondant à la spécification ACEA C2.
	Véhicules diesel 2,2 l (sans DPF)	Huile moteur SAE 5W-30 répondant à la spécification WSS-M2C913- C ou B. Si cette huile n'est pas disponible, vous pouvez utiliser de l'huile moteur 5W-30 répondant à la spécification ACEA A5/B5.
Huile de la boîte de vitesses principale	Boîte de vitesses manuelle	Castrol BOT 350 M3
Huile de la boîte de vitesses principale	Transmission automatique et boîte-pont	Nippon AW-1
Boîte de transfert	Tous les véhicules	Castrol BOT 118
Module d'accouplement Haldex	Tous les véhicules	STAT OIL SL01-301
Huile du différentiel arrière	Tous les véhicules	Castrol EPX
Liquide de direction assistée	Tous les véhicules	Pentosin CHF202
Liquide de frein	Tous les véhicules	Utilisez du liquide frein Land Rover. Si ce liquide n'est pas disponible pour l'appoint, un liquide de frein DOT4 à faible viscosité, qui satisfait aux exigences de la norme ISO 4925 classe 6, peut être utilisé.
Lave-glaces	Tous les véhicules	Lave-glace avec protection contre le gel
Pâte de nettoyage de lunette	Tous les véhicules	Pâte de nettoyage de lunette Land Rover DNJ500340
Liquide de refroidissement	Tous les véhicules	Mélange 1:1 d'antigel Castrol SF et d'eau

Land Rover recommande l'utilisation de liquide Castrol EDGE Professional :

