

- Seules des chaînes à neige homologuées par Land Rover doivent être utilisées. Les tests effectués sur les chaînes à neige Land Rover ont montré qu'elles seules n'endommageaient pas le véhicule. Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire/réparateur agréé.
- Les roues et les pneus montés doivent être conformes aux spécifications de l'équipement d'origine du véhicule.
- Ne pas poser de dispositifs de traction sur les roues d'un diamètre de 18, 19 ou 20 pouces.
- Les chaînes à neige de type Spike-spyder ne peuvent être montées que sur les roues avant des véhicules équipés de jantes de 17 pouces de diamètre.
- Montez les chaînes à neige par paire sur le même essieu.
- Veuillez toujours à lire attentivement, comprendre et respecter les instructions du fabricant des chaînes à neige. Soyez particulièrement attentif aux instructions relatives à la vitesse maximale et au montage.
- Retirez les chaînes à neige dès que les conditions le permettent pour éviter d'endommager les pneus/le véhicule.

DÉCLARATION CONCERNANT LES PNEUS (Inde uniquement)

Tous les pneus importés satisfont aux exigences du bureau indien des normes (BIS) et aux exigences des règles concernant les véhicules à moteur central (CMVR) 1989. Les pneus sont identiques à ceux fournis en équipement d'origine pour les modèles Land Rover disposant d'une approbation intégrale pour le marché indien.