LUBRIFIANTS ET LIQUIDES

Description	Variante	Spécification
Huile moteur	Diesel avec filtre à particules (DPF)	Huile moteur SAE 5W-30 conforme à la spécification WSS M2C934-B. Si cette huile n'est pas disponible, vous pouvez utiliser de l'huile moteur 5W-30 répondant à la spécification ACEA C2.
	Diesel sans DPF	Huile moteur SAE 5W-30 répondant à la spécification WSS-M2C913- C ou B. Si cette huile n'est pas disponible, vous pouvez utiliser de l'huile moteur 5W-30 répondant à la spécification ACEA A5/B5.
	Essence	Huile moteur SAE 5W-30 conforme à la spécification WSS M2C913-C ou B.
Huile de boîte de vitesses	Manuelle	Castrol BOT 350 M3
	Automatique	Shell L12108
Actionneur hydraulique de déconnexion de la transmission active	Véhicules 4RM avec transmission active	Pentosin CHF11S
Boîte de transfert	Véhicules 4RM sans transmission active	Castrol BOT448
	Véhicules 4RM avec transmission active	Castrol BOT720
Module d'accouplement Haldex	Véhicules 4RM sans transmission active	STAT OIL SL 12-301
Huile du différentiel arrière	Véhicules 4RM sans transmission active	Castrol BOT448
	Véhicules 4RM avec transmission active	Castrol BOT720
Liquide de frein/embrayage	Tous les véhicules	Utilisez du liquide de frein Land Rover. Si un tel liquide n'est pas disponible pour faire l'appoint, un liquide de frein basse viscosité compatible avec la norme DOT4 et qui satisfait à la norme ISO 4925 classe 6 peut être utilisé.
Lave-glaces	Tous les véhicules	Lave-glace avec protection contre le gel

Description	Variante	Spécification
Pâte de nettoyage de lunette	Tous les véhicules	Pâte de nettoyage de lunette Land Rover DNJ500340
Liquide de refroidissement	Tous les véhicules	Mélange 50/50 d'antigel Texaco XLC et d'eau

Land Rover recommande : **Castrol EDGE Professional**