

* Roue et pneu facultatifs à utiliser avec des chaînes à neige ou des dispositifs de traction, disponibles auprès des concessionnaires.

** Si votre véhicule est équipé de pneus 245/45 R20, ceux-ci auront été gonflés à la pression indiquée sur les étiquettes des pneus avant la livraison afin d'optimiser le confort de conduite à faible vitesse. En cas de vitesse supérieure à 160 km/h (100 mi/h), la pression doit être augmentée conformément au tableau suivant.


Pneus 245/45 R20	Pressions avant bar (psi. kPa)	Pressions arrière bar (psi. kPa)
Vitesses supérieures à 160 km/h (100 mi/h)	2,5 (36, 250)	2,2 (32, 220)
Vitesses supérieures à 160 km/h (100 mi/h)	2,7 (39, 270)	2,4 (35, 240)


Remarque : veuillez à régler les pneus à la pression correcte lorsque le véhicule doit se déplacer à des vitesses inférieures à 160 km/h (100 mi/h).

VALVES DES PNEUS

Le bouchon des valves doit être bien vissé pour éviter que de l'eau ou de la poussière n'entre dans la valve. Vérifiez que les valves ne fuient pas lors du contrôle de la pression des pneus. Pour de plus amples informations sur les valves TPM, voir page 270, **SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS**.

PNEUS DE RECHANGE

 Posez toujours des pneus de rechange de même type et de même marque et, dans la mesure du possible, présentant la même bande de roulement.

 Les indices de charge et de vitesse de tous les pneus de rechange doivent répondre au moins aux mêmes spécifications que l'équipement d'origine. En cas de doute, contactez un concessionnaire/réparateur agréé.



Si des pneus spécialisés affichant des spécifications inférieures en matière de vitesse sont installés (par exemple, des pneus d'hiver ou des pneus tout-terrain), le véhicule doit être conduit dans la limite de vitesse des pneus. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Land Rover. Pour les marchés qui exigent la présence d'une étiquette spécifiant la vitesse maximale des pneus, celle-ci doit être placée dans le champ de vision du conducteur. Vous pouvez vous procurer de telles étiquettes auprès du revendeur de pneus.



Ne permutez pas les pneus montés sur le véhicule.



Si vous ne pouvez pas faire autrement qu'utiliser des pneus non recommandés par Land Rover, lisez et respectez les instructions du fabricant des pneus.