

Pour éviter toute incrustation de saletés ou de taches, inspectez régulièrement la sellerie et nettoyez-la tous les 1 à 2 mois comme suit :

1. Essuyez la fine couche de poussière déposée à la surface des sièges à l'aide d'un chiffon blanc humide et propre. Prenez régulièrement une partie non utilisée du chiffon pour éviter toute abrasion de la surface du cuir. Ne mouillez pas le cuir de façon excessive.
2. Si c'est insuffisant, utilisez un chiffon que vous aurez préalablement trempé dans une solution d'eau savonneuse chaude et que vous aurez essoré. Utilisez uniquement du savon doux non caustique.
3. Utilisez du produit de nettoyage pour cuir approuvé par Land Rover sur les zones lourdement tachées. Séchez et frottez avec un chiffon doux propre, en changeant régulièrement de surface.

Utilisez le produit de nettoyage pour cuir approuvé par Land Rover plusieurs fois par an pour conserver la souplesse et l'apparence d'origine du cuir. Ce produit nourrit et hydrate le cuir et il renforce la couche de protection de surface contre la poussière et les autres substances nocives.

- Les vêtements foncés peuvent déteindre sur les sièges en cuir comme sur n'importe quel autre matériau de garniture.
- Les objets pointus de type ceintures, fermetures à glissière, rivets, etc. peuvent entailler de façon irréversible la surface du cuir.
- Sauf s'ils sont lavés immédiatement, le thé, le café ou l'encre répandus provoquent presque toujours des taches indélébiles.

- N'utilisez aucun produit nettoyant qui n'est pas destiné à un usage dans un véhicule. Même si ces produits peuvent donner initialement des résultats impressionnants, leur emploi entraîne une détérioration rapide du cuir et annulera la garantie.

Si vous faites appel à une entreprise de nettoyage et d'entretien, veillez à ce qu'elle soit bien au courant de ces instructions et à ce qu'elle les observe scrupuleusement.

**Remarque :** certains matériaux/tissus transfèrent facilement leur couleur, ce qui peut ternir les cuirs de couleur claire. Les surfaces affectées doivent être nettoyées et à nouveau protégées dès que possible.

## CEINTURES DE SECURITE



**Veillez à ne pas laisser pénétrer d'eau, de produits de nettoyage ou de morceaux de tissu provenant des chiffons utilisés dans le mécanisme des ceintures de sécurité. Ceci pourrait affecter la performance de la ceinture de sécurité lors d'un impact.**

Déroutez les ceintures entièrement et nettoyez-les à l'eau tiède savonneuse non détergente. Laissez les ceintures de sécurité déroulées pour les sécher naturellement.

**Remarque :** lorsque vous nettoyez une ceinture de sécurité, profitez-en pour vérifier l'état de la sangle. En présence de traces d'usure ou de détérioration, informez-en votre concessionnaire/réparateur agréé pour qu'il prenne les mesures appropriées.