



N'utilisez pas de siège enfant qui s'accroche au dossier du siège. Ce type de siège ne peut pas être fixé solidement et ne protégera donc pas votre enfant.

Les ceintures de sécurité qui équipent votre véhicule sont prévues pour les adultes et les enfants de grande taille. Pour des raisons de sécurité, il est très important de faire voyager les bébés et les enfants de moins de 12 ans dans un siège enfant adapté à leur âge et leur taille.

Si un enfant doit voyager sur le siège passager avant (et à condition que cela soit autorisé par la législation nationale en vigueur), Land Rover vous recommande de procéder aux préparatifs suivants avant d'installer le siège enfant à l'avant.

- Désactivez l'airbag du passager avant. Voir page **41, DÉSACTIVATION DE L'AIRBAG PASSAGER.**
- Reculez le siège du passager avant au maximum.
- Réglez le support lombaire à la position minimale.
- Réglez le coussin à la position la plus haute. Si l'inclinaison du coussin peut être ajustée, mettez-la dans sa position la plus basse.
- Remplacez le dossier du siège en position verticale.
- Réglez l'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité à la position la plus basse.



Attention, risque majeur ! N'utilisez pas de siège enfant faisant dos à la route sur un siège protégé par un airbag frontal !



N'utilisez JAMAIS de siège enfant faisant face à l'arrière sur un siège protégé par un AIRBAG frontal ACTIF, au risque d'entraîner des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES pour l'ENFANT.



E150265

Ce symbole, apposé à l'extrémité de la planche de bord du côté passager, signale qu'il est déconseillé d'utiliser un siège enfant faisant face à l'arrière sur le siège passager avant en présence d'un airbag passager opérationnel.



E145193

Ce symbole, apposé au pare-soleil côté passager, signale qu'il est déconseillé d'utiliser un siège enfant faisant face à l'arrière sur le siège passager avant en présence d'un airbag passager opérationnel.

POSITIONNEMENT DU SIÈGE ENFANT



Selon les statistiques sur les collisions, il apparaît que les enfants sont le mieux protégés lorsqu'ils sont correctement installés dans un dispositif de retenue pour enfant fixé sur un siège arrière.



Les données fournies dans ce tableau sont correctes au moment de la publication. Toutefois, il se peut que la disponibilité des dispositifs de retenue pour enfants change. Veuillez consulter votre concessionnaire/réparateur agréé pour connaître les dernières recommandations.

Remarque : les informations qui apparaissent dans le tableau suivant peuvent ne pas concerner tous les pays. En cas de doute sur le type de siège enfant à utiliser et la façon de l'installer dans votre véhicule, demandez conseil à un concessionnaire/réparateur agréé.

Remarque : les tranches d'âge ci-dessus sont données à titre indicatif. En cas de doute, c'est le poids de l'enfant, et non son âge, qui doit déterminer le type de siège enfant à utiliser.

Remarque : la loi qui régit la manière dont doivent voyager les enfants en voiture et l'endroit où ils doivent être assis est sujette à des changements. Il incombe au conducteur de respecter la réglementation en vigueur.

Positions du siège	Groupe de poids				
	0 = jusqu'à 10 kg (22 lb) 0-9 mois	0+ = jusqu'à 13 kg (29 lb) 0-18 mois	I = 9-18 kg (20-40 lb) 9 mois jusqu'à 4 ans	II = 15 à 25 kg (33-55 lb) 4 à 9 ans	III = 22-36 kg (49-80 lb) 8-12 ans
Passager avant*	U*	U*	U*	U*	U*
Siège arrière latéral	U	U	U	U	U
Siège arrière central	U	U	U	U	U

U = adapté aux dispositifs de retenue de catégorie universelle pour ce groupe de poids.

* Vérifiez toujours que l'airbag passager a été désactivé avant d'utiliser un dispositif de retenue pour enfant dans cette position. Voir page 41, **DÉSACTIVATION DE L'AIRBAG PASSAGER**. Le dossier du siège doit être mis en position complètement verticale.

Positionnement du siège enfant ISOFIX

Groupe de poids indiqué sur le dispositif de retenue pour enfant	Classes de taille	Dispositifs de fixation	Sièges latéraux arrière
Carry-cot	F/G	ISO L1/L2	X
0 = jusqu'à 10 kg (22 lb) 0-9 mois	E	ISO R1	IL*
0+ = jusqu'à 13 kg (29 lb) 0-18 mois	C/D/E	ISO R1/R2/R3	IL*