

SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN

Beschrijving	Variant	Specificaties
Motorolie	Dieselmotor met roetfilter (DPF)	SAE 5W-30 motorolie volgens specificatie WSS-M2C934-B. Als deze niet beschikbaar is, mag motorolie 5W-30 volgens specificatie ACEA C2 worden gebruikt
	Diesel zonder roetfilter (DPF)	SAE 5W-30-motorolie die voldoet aan specificatie WSS-M2C913-C of -B. Als deze niet beschikbaar is, mag ook 5W-30-motorolie conform specificatie ACEA A5/B5 worden gebruikt
	Benzine	SAE 5W-30-motorolie die voldoet aan specificatie WSS-M2C913-C of -B.
Vernellingsbakolie	Handgeschakeld	Castrol BOT 350 M3
	Automatisch	Shell L12108
Hydraulische actuator voor ontkoppelen van Active Driveline	Voertuigen met vierwielaandrijving met Active Driveline	Pentosin CHF11S
Tussenbak	Voertuigen met vierwielaandrijving zonder Active Driveline	Castrol BOT448
	Voertuigen met vierwielaandrijving met Active Driveline	Castrol BOT720
Haldex-koppeling	Voertuigen met vierwielaandrijving zonder Active Driveline	STAT OIL SL 12-301
Achterdifferentieelolie	Voertuigen met vierwielaandrijving zonder Active Driveline	Castrol BOT448
	Voertuigen met vierwielaandrijving met Active Driveline	Castrol BOT720

Beschrijving	Variant	Specificaties
Rem-/ koppelingsvloeistof	Alle modelvarianten	Gebruik Land Rover-remvloeistof. Indien deze voor bijvullen niet beschikbaar is mag een DOT4-remvloeistof met lage viscositeit, die aan de eisen van ISO 4925 klasse 6 voldoet, worden gebruikt.
Ruitensproeiervloeistof	Alle modelvarianten	Ruitensproeiervloeistof met antivries
Ruitenreinigingspasta	Alle modelvarianten	Land Rover ruitenreinigingspasta DNJ500340
Koelvloeistof	Alle modelvarianten	Mengsel van 50% Texaco XLC-antivries en 50% water.



Land Rover adviseert: **Castrol EDGE Professional**