

Vloeistofpeilcontroles



Remvloeistof is een zeer gemakkelijk ontvlambare vloeistof. Zorg dat remvloeistof niet in contact komt met open vuur of ontstekingsbronnen (zoals een hete motor).



U mag niet met het voertuig rijden terwijl het vloeistofpeil onder het MIN-merkteken staat.

Als de hoeveelheid vloeistof in het remvloeistofreservoir onder het aanbevolen peil daalt, gaat een rood waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel branden. Zie **48, REMMEN (ROOD)**.

N.B.: Als het waarschuwingslampje tijdens het rijden gaat branden, dient u het voertuig zodra u dit veilig kunt doen tot stilstand te brengen door voorzichtig het rempedaal in te trappen. Controleer het remvloeistofpeil en vul zo nodig bij.

Zet het voertuig op een vlakke ondergrond en controleer het vloeistofpeil minstens één keer per week (bij hogere kilometerstanden of onder zware bedrijfsomstandigheden vaker).



E153612

1. Verwijder de desbetreffende afdekking onder de motorkap. Raadpleeg **234, LOCATIES VLOEISTOFRESERVOIRS** en **221, AFDEKKINGEN ONDER DE MOTORKAP - VERWIJDEREN**.
2. Maak het remvloeistofreservoir en de vuldop schoon alvorens deze te verwijderen om te voorkomen dat vuil in het reservoir komt.
3. Verwijder de vuldop van het reservoir door linksom te draaien.
4. Controleer het peil van het remvloeistofreservoir. Het vloeistofpeil moet tussen de markeringen **MIN** en **MAX** liggen.

N.B.: Het remvloeistofpeil kan tijdens normaal gebruik iets dalen als gevolg van remblokslijtage, maar mag niet beneden het **MIN**-merkteken komen.

REM-/KOPPELINGSVLOEISTOF BIJVULLEN



Gebruik alleen remvloeistof met de correcte specificatie. Zie **280, SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN**.



Remvloeistof beschadigt de lak. Leg bij morsen onmiddellijk een absorberende doek op de plek en maak de plek schoon met een mengsel van voertuigshampoo en water.



Gebruik alleen nieuwe vloeistof uit een luchtdicht blik. Vloeistof uit geopende blikken of vloeistof die al eerder uit het systeem is afgetapt, heeft vocht opgenomen. Dit beïnvloedt de prestaties nadelig. U mag deze vloeistof niet gebruiken.



Vul het reservoir alleen tot de markering **MAX** bij wanneer de remblokken zijn vervangen. Roep bij twijfel deskundige hulp in.