

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Описание	Вариант	Тип
Моторное масло	Дизельный двигатель с противосажевым фильтром (DPF)	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее техническим требованиям WSS-M2C934-B. При отсутствии допускается использовать моторные масла 5W-30, соответствующие техническим требованиям ACEA C2
	Дизельные автомобили без DPF	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее техническим требованиям WSS M2C913-B или C. При отсутствии можно использовать моторное масло 5W-30, соответствующее техническим требованиям ACEA A5/B5.
	Бензиновый двигатель	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее спецификации WSS-M2C913-C или B
Трансмиссионное масло	Ручная КПП	Castrol BOT350 M3
	Автоматическая КПП	Shell L12108
Гидравлический привод отключения активной трансмиссии	Автомобили с полным приводом (4WD) и активной трансмиссией	Pentosin CHF11S
Раздаточная коробка	Автомобили с полным приводом (4WD) без активной трансмиссии	Castrol BOT448
	Автомобили с полным приводом (4WD) и активной трансмиссией	Castrol BOT720
Муфта Haldex	Автомобили с полным приводом (4WD) без активной трансмиссии	STAT OIL SL 12-301

Технические характеристики

Описание	Вариант	Тип
Масло заднего дифференциала	Автомобили с полным приводом (4WD) без активной трансмиссии	Castrol BOT448
	Автомобили с полным приводом (4WD) и активной трансмиссией	Castrol BOT720
Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления	Все автомобили	Используйте тормозную жидкость Land Rover. Если она недоступна для доливки, можно использовать тормозную жидкость DOT4 низкой вязкости, отвечающую требованиям ISO 4925, класс 6.
Омыватель стекла	Все автомобили	Незамерзающая жидкость для омывателя
Screen Cleaning Paste (чистящая паста)	Все автомобили	Чистящая паста Land Rover DNJ500340
Охлаждающая жидкость	Все автомобили	50% раствор антифриза Texaco XLC в воде



Land Rover рекомендует: **Castrol EDGE Professional**