

## REIFENREPARATURSATZ

**⚠** Bei Unsicherheit, ob die erforderlichen Schritte selbst ausgeführt werden können, vor dem Reparaturversuch einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

Das Fahrzeug ist möglicherweise nicht mit einem Reserverad ausgestattet. In diesem Fall befindet sich an dessen Stelle im Stauraum unter dem Kofferraumboden ein Reifenreparaturatz. Mit dem Reifenreparaturatz kann ein Reifen repariert werden; vor Beginn einer Reifenreparatur sind unbedingt die nachstehenden Hinweise zu beachten.


Mit dem Reifenreparaturatz können die meisten Löcher im Bereich der Lauffläche mit einem Durchmesser von maximal 6 mm abgedichtet werden.

*Hinweis: Das Dichtmittel im Reifenreparaturatz hat eine begrenzte Haltbarkeit. Das Verfallsdatum ist auf der Dichtmittelflasche angegeben. Darauf achten, dass der Behälter vor Erreichen des Verfallsdatums ausgetauscht wird.*

## SICHERHEITSINFORMATIONEN ZUM REIFENREPARATURSATZ

**⚠** Je nach Größe und Art des Schadens können manche Reifenschäden nur teilweise oder überhaupt nicht abgedichtet werden. Durch jeden Verlust an Reifendruck kann die Fahrsicherheit erheblich beeinträchtigt werden.

**⚠** Den Reifenreparaturatz nicht verwenden, wenn der Reifen durch Fahren mit zu niedrigem Reifendruck beschädigt wurde.



E149903

- ⚠** Den Reifenreparaturatz nur zum Abdichten von Schäden in der Profilfläche (A) verwenden.
- ⚠** Mit dem Reifenreparaturatz keine Schäden in der Seitenwand des Reifens abdichten.
- ⚠** Mit einem reparierten Reifen nicht schneller als 80 km/h fahren.
- ⚠** Die maximale Fahrstrecke beim Fahren mit einem reparierten Reifen beträgt 200 km.
- ⚠** Ist ein reparierter Reifen montiert, vorsichtig fahren und plötzliche Brems- oder Lenkmanöver vermeiden.
- ⚠** Den Reifenreparaturatz nur für das Fahrzeug verwenden, zu dessen Lieferumfang er gehört.
- ⚠** Den Reifenreparaturatz nur zum Reparieren von Reifen verwenden.
- ⚠** Den Reifenreparaturatz während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen.
- ⚠** Den Reparaturatz nur im Temperaturbereich zwischen  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  und  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$  verwenden.
- ⚠** Darauf achten, dass Kinder und Tiere sich in einem sicheren Abstand befinden, wenn der Reifenreparaturatz verwendet wird.
- ⚠** Nicht direkt neben dem eingeschalteten Kompressor stehen.