

SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Beschreibung	Variante	Spezifikationen
Motoröl	Dieselmotor mit Dieselrußfilter (DPF)	Motoröl SAE 5W-30, das die Spezifikation WSS-M2C934-B erfüllt. Falls nicht verfügbar, können Motoröle 5W-30 gemäß der Spezifikation ACEA C2 verwendet werden
	Dieselmotor ohne DPF	Motoröl SAE 5W-30 gemäß Spezifikation WSS-M2C913-C oder -B. Falls nicht verfügbar können Motoröle 5W-30 gemäß der Spezifikation ACEA A5/B5 verwendet werden
	Benzinmotor	Motoröl SAE 5W-30 gemäß Spezifikation WSS-M2C913-C oder B.
Getriebeöl	Schaltgetriebe	Castrol BOT350 M3
	Automatikgetriebe	Shell L12108
Trenn-Hydraulikstellglied für aktiven Antriebsstrang	Allradfahrzeuge mit aktivem Antriebsstrang	Pentosin CHF11S
Kraftübertragungseinheit	Allradfahrzeuge ohne aktiven Antriebsstrang	Castrol BOT448
	Allradfahrzeuge mit aktivem Antriebsstrang	Castrol BOT720
Haldex-Kupplung	Allradfahrzeuge ohne aktiven Antriebsstrang	STATOIL SL 12-301
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Allradfahrzeuge ohne aktiven Antriebsstrang	Castrol BOT448
	Allradfahrzeuge mit aktivem Antriebsstrang	Castrol BOT720
Brems- und Kupplungsflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Land Rover Bremsflüssigkeit verwenden. Falls zum Nachfüllen nicht verfügbar, kann auch eine DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, welche die Anforderungen der Norm ISO 4925, Klasse 6 erfüllt.
Scheibenwaschmittel	Alle Fahrzeuge	Scheibenwaschmittel mit Frostschutz

Beschreibung	Variante	Spezifikationen
Scheibenreinigungspaste	Alle Fahrzeuge	Land Rover Scheibenreinigungspaste DNJ500340
Kühlmittel	Alle Fahrzeuge	50 %ige Mischung aus Texaco XLC-Frostschutzmittel und Wasser



Land Rover empfiehlt: **Castrol EDGE Professional**