FÜLLMENGEN

Position	Variante	Füllmenge Liter (Pints)
Kraftstofftank	Diesel – Zweiradantrieb	57 (100)
	Diesel – Allradantrieb	60 (105,6)
	Benzinmotor	70 (123,2)
Motoröl nachfüllen und Filterwechsel	Dieselmotor	5,9 (10,4)
	Benzinmotor	5,6 (9,9)
Getriebe	Schaltgetriebe	1,9 (3,3)
	Automatikgetriebe	7,0 (12,3)
Trenn-Hydraulikstellglied für aktiven Antriebsstrang	Allradfahrzeuge mit aktivem Antriebsstrang	0,5 (0,88)
Kraftübertragungseinheit	Allradfahrzeuge mit aktivem Antriebsstrang	0,4 (0,7)
	Allradfahrzeuge ohne aktiven Antriebsstrang	0,45 (0,79)
Haldex-Kupplung	Allradfahrzeuge ohne aktiven Antriebsstrang	0,78 (1,37)
Hinteres Differenzial	Allradfahrzeuge mit aktivem Antriebsstrang	0,9 (1,58)
	Allradfahrzeuge ohne aktiven Antriebsstrang	0,63 (1,10)
Waschanlagen-Flüssigkeitsbehälter	Mit elektronischer Scheinwerfer-Waschanlage	4,2 (7,4)
	Ohne elektronische Scheinwerfer-Waschanlage	3,1 (5,5)
Kühlsystem (nachfüllen)	Dieselmotor, Schaltgetriebe mit Zusatzheizung	5,6 (9,9)
	Dieselmotor, Schaltgetriebe ohne Zusatzheizung	5,4 (9,5)
	Dieselmotor, Automatik mit Zusatzheizung	5,9 (10,4)
	Diesel, Automatik ohne Zusatzheizung	5,7 (10,0)
	Benzinmotor mit Zusatzheizung	4,6 (8,1)
	Benzinmotor ohne Zusatzheizung	4,4 (7,7)

Die genannten Füllmengen sind ungefähre Werte und dienen nur als Richtlinien. Alle Ölstände müssen entweder mit Füllstandsstopfen, über das Informationsdisplay oder durch Ablassen und erneutes Einfüllen kontrolliert werden.