

LUBRIFICANTI E LIQUIDI

Descrizione	Versione	Specifica
Olio motore	Diesel con filtro antiparticolato per diesel (DPF)	Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS M2C934-B. Se non disponibile, è possibile utilizzare oli motore 5W-30 conformi alle specifiche ACEA C2.
	Diesel senza DPF	Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS-M2C913- C o B. Se non disponibile, è possibile utilizzare oli motore 5W-30 conformi alle specifiche ACEA A5/B5.
	Benzina	Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS-M2C913-C o B.
Olio per cambio	Manuale	Castrol BOT350 M3
	Automatico	Shell L12108
Complessivo della trasmissione attiva; scollegare l'attuatore idraulico	Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva	Pentosin CHF11S
Gruppo di rinvio	Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva	Castrol BOT448
	Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva	Castrol BOT720
Giunto Haldex	Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva	STAT OIL SL 12-301
Olio del differenziale posteriore	Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva	Castrol BOT448
	Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva	Castrol BOT720
Liquido freni/frizione	Tutti i veicoli	Utilizzare liquido per freni Land Rover. Se non è disponibile per il rabbocco, è possibile utilizzare un liquido per freni DOT4 a bassa viscosità che soddisfi i requisiti della specifica ISO 4925 classe 6.
Lavavetro	Tutti i veicoli	Liquido lavavetro con protezione antigelo

Descrizione	Versione	Specifica
Pasta detergente per parabrezza	Tutti i veicoli	Pasta detergente per parabrezza raccomandata da Land Rover DNJ500340
Liquido di raffreddamento	Tutti i veicoli	Miscela al 50% di antigelo Texaco XLC e acqua.



Land Rover consiglia: **Castrol EDGE Professional**