3. Con entrambe le mani, tenere premuti simultaneamente il tasto desiderato del ricetrasmettitore sullo specchietto retrovisore, come illustrato sopra, e il tasto del telecomando. Tenere entrambi i tasti premuti. La spia inizia a lampeggiare dapprima lentamente e poi rapidamente. Quando la spia lampeggia rapidamente, rilasciare entrambi i tasti. Il lampeggio rapido della spia indica che la programmazione è stata eseguita correttamente.
4. Se dopo 60 secondi la spia non lampeggia rapidamente, rilasciare i tasti del ricetrasmettitore e del telecomando e ripetere la procedura a partire dal punto **2**. Collocare il telecomando a una distanza e/o a un'angolazione diversa.
5. Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato e osservare la spia.
   - Se l'illuminazione della spia è fissa, la programmazione è stata completata e il dispositivo deve funzionare tenendo premuto il pulsante di apertura della porta del garage per circa 1 o 2 secondi e quindi rilasciandolo.
   - Se la spia lampeggia rapidamente per 2 secondi e poi rimane sempre accesa, procedere con le istruzioni di programmazione seguenti per il dispositivo a codice variabile.

CANCELLAZIONE DI TUTTE LE PROGRAMMAZIONI

Quando si effettua la programmazione per la prima volta, assicurarsi che il motore sia spento:

1. Verificare che l'accensione sia inserita (ma il motore deve essere spento).
2. Tenere premuti i 2 pulsanti esterni sul ricetrasmettitore nello specchietto retrovisore. Tenere premuti i pulsanti finché la spia luminosa non inizia a lampeggiare (questo richiederà circa 10 secondi), quindi rilasciarli.

Tutte le memorie del meccanismo di apertura porta garage risultano ora cancellate.

Nota: *non eseguire questa procedura quando si programmano tasti aggiuntivi del meccanismo di apertura porta garage.*

PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI A CODICE VARIABILE

Nota: *questa procedura può essere eseguita in modo più semplice e rapido con l'ausilio di una seconda persona. Dopo la pressione del tasto, si dispone di solo 30 secondi per completare il punto **3**.*

1. Individuare il tasto o l'interruttore di apprendimento o Smart sul ricevitore del meccanismo di apertura della porta del garage (unità motorino) all'interno del garage.
   - Il nome del tasto o dell'interruttore può variare a seconda del produttore.
2. Premere e rilasciare il tasto di apprendimento o Smart.
3. Ritornare al veicolo, tenere premuto con decisione il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato per 2 secondi e rilasciarlo.
4. Ripetere la sequenza di pressione e rilascio 3 volte per completare il processo di programmazione.

A questo punto il meccanismo di apertura della porta del garage nello specchietto retrovisore deve attivare il dispositivo a codice variabile.