

REIFENREPARATURSATZ



Bei Unsicherheit, ob die erforderlichen Schritte selbst ausgeführt werden können, vor dem Reparaturversuch einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

Das Fahrzeug ist möglicherweise nicht mit einem Reserverad ausgestattet. In diesem Fall befindet sich an dessen Stelle im Stauraum unter dem Kofferraumboden ein Reifenreparatursatz. Mit dem Reifenreparatursatz kann ein Reifen repariert werden. Vor Beginn einer Reifenreparatur müssen unbedingt die nachstehenden Hinweise beachtet werden.

Mit dem Reifenreparatursatz können die meisten Löcher im Bereich der Lauffläche mit einem Durchmesser von maximal 6 mm (1/4 Zoll) abgedichtet werden.

Hinweis: Das Dichtmittel im Reifenreparatursatz hat eine begrenzte Haltbarkeit. Das Verfallsdatum ist auf der Dichtmittelflasche angegeben. Darauf achten, dass der Behälter vor Erreichen des Verfallsdatums ausgetauscht wird.


SICHERHEITSINFORMATIONEN ZUM REIFENREPARATURSATZ



Je nach Größe und Art des Schadens können manche Reifenschäden nur teilweise oder überhaupt nicht abgedichtet werden. Durch jeden Verlust an Reifendruck kann die Fahrsicherheit erheblich beeinträchtigt werden.



Den Reifenreparatursatz nicht verwenden, wenn der Reifen durch Fahren mit zu niedrigem Reifendruck beschädigt wurde.



E149963

A. Profillfläche.



Den Reifenreparatursatz nur zum Abdichten von Schäden in der Profillfläche (A) verwenden.



Mit dem Reifenreparatursatz keine Schäden in der Seitenwand des Reifens abdichten.



Mit einem reparierten Reifen nicht schneller als 80 km/h (50 mph) fahren.



Die maximale Fahrstrecke beim Fahren mit einem reparierten Reifen beträgt 200 km (125 Meilen).



Ist ein reparierter Reifen montiert, vorsichtig fahren und plötzliche Brems- oder Lenkmanöver vermeiden.



Den Reifenreparatursatz nur für das Fahrzeug verwenden, zu dessen Lieferumfang er gehört.



Den Reifenreparatursatz nur zum Reparieren von Reifen verwenden.



Den Reifenreparatursatz während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen.



Den Reparatursatz nur im Temperaturbereich zwischen -30°C und $+70^{\circ}\text{C}$ verwenden.



Darauf achten, dass Kinder und Tiere sich in einem sicheren Abstand befinden, wenn der Reifenreparatursatz verwendet wird.



Nicht direkt neben dem eingeschalteten Kompressor stehen.