

SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Teil	Variante	Spezifikationen
Motoröl	Fahrzeuge mit V6-Dieselmotor mit DPF	Motoröl SAE 5W-30, das die Spezifikation WSS-M2C934-B erfüllt. Soweit nicht verfügbar, können Motoröle 5W-30 gemäß der Spezifikation ACEA C2 verwendet werden.
	Fahrzeuge mit V6-Dieselmotor ohne DPF	Motoröl SAE 5W-30 gemäß Spezifikation WSS-M2C913-C. Soweit nicht verfügbar, können Motoröle 5W-30 gemäß der Spezifikation ACEA A5/B5 verwendet werden.
	Fahrzeuge mit V6-Benzinmotor	SAE 5W-20 Motoröl gemäß Spezifikation WSS-M2C925-A. Bei Temperaturen unter -20°C wird Motoröl SAE 0W-20 gemäß Jaguar Land Rover Spezifikation STJLR.51.5122 empfohlen.
Getriebeöl	Alle -Übertragungen	Shell ATF L12108.
Verteilergetriebeöl	ohne Getriebe niedriger Fahrbereich	Castrol BOT 850.
	mit Getriebe niedriger Fahrbereich	Shell TF 0753G.
Öl für das Vorderachsdifferenzial	Alle Fahrzeuge	Castrol SAF-XO.
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Ohne Sperre	Castrol SAF-XO.
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Elektronische Sperre	Castrol SAF Carbon Mod Plus.
Servolenkungsöl	Alle Fahrzeuge	Texaco Cold Climate Servolenkungsöl.
Bremsflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Land Rover Bremsflüssigkeit verwenden. Falls zum Nachfüllen nicht verfügbar, kann auch eine DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, welche die Anforderungen der Norm ISO 4925, Klasse 6 erfüllt.

Teil	Variante	Spezifikationen
Scheibenwaschflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Scheibenwaschflüssigkeit mit Frostschutz verwenden.
Kühlmittel	Alle Fahrzeuge	50 %-Mischung aus Castrol SF-Frostschutzmittel und Wasser.

Jaguar Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol-Ölen:

