

3. Die Option **Anhängerkupplungshilfe** auswählen. Eine einzelne Anhängerkupplungslinie wird auf das Rückfahrbild projiziert.
4. Das Fahrzeug auf den Anhänger zu zurücksetzen.
5. Nähert sich das Fahrzeug der Anhängerdeichsel auf 600 mm (2 Fuß), wird eine automatische Zoom-Funktion eingesetzt, um die Ansicht zu vergrößern.
6. Das Manöver vorsichtig fortsetzen, bis Fahrzeug und Anhänger einander so nahe wie erforderlich gekommen sind.

VERSTAUEN DES KUGELKOPFS/DER ZUGSTANGE



Die Aufnahme für Anhängerkupplung/Zugstange ist schwer. Bei der Handhabung vorsichtig vorgehen. Rastet der Kopf in der vorgesehenen Position ein, kann der Sicherungshebel aufgrund des Federdrucks zurück schnappen. Vorsichtig vorgehen, damit die Finger nicht eingeklemmt werden.

5-Sitzer: Die Aufnahme für Anhängerkupplung/Zugstange wird unter dem Laderaumboden verstaut.

7-Sitzer: Die Aufnahme für Anhängerkupplung/Zugstange wird hinter einer Zugangsabdeckung an der linken Seite des Laderaums verstaut.