

FÜLLMENGEN

Position	Variante	Füllmenge
Kraftstofftank (nutzbar)	Dieselmotor	82 Liter (18 Gallonen)
	Benzinmotor	86 Liter (19 Gallonen)
Motoröl nachfüllen und Filterwechsel	V6-Dieselmotor	5,7 Liter (10 Pints)
	V6-Benzinmotor	8 Liter (14,08 Pints)
Automatikgetriebe	Alle Fahrzeuge	Befüllung auf Lebensdauer
Verteilergetriebe	Alle Fahrzeuge	1,5 Liter (2,64 Pints)
Vorderachsdifferenzial - Nassfüllung	Alle Fahrzeuge	0,56 Liter (1 Pint)
Hinterachsdifferenzial - Nassfüllung	Ohne Sperre	1,18 Liter (2,08 Pints)
Hinterachsdifferenzial - Nassfüllung	Elektronische Sperre	1,72 Liter (3,03 Pints)
Waschanlagen-Flüssigkeitsbehälter	3.0 SDV6-Dieselmotor und V6-Benzinmotor	5,6 Liter (9,8 Pints)
	3.0L-V6-Dieselmotor TD	6,3 Liter (11 Pints)
Kühlsystem (nachfüllen)	3.0L-V6-Dieselmotor TD	16,7 Liter (29,4 Pints)
	3.0L-V6-Dieselmotor SD	11,5 Liter (20,2 Pints)
	V6-Benzinmotor	8 Liter (14,08 Pints)

Die genannten Füllmengen sind ungefähre Werte und dienen nur als Richtlinien. Alle Ölstände müssen entweder mit einem Ölmesstab, mit Füllstandsstopfen, über das Informationsdisplay oder durch Ablassen und erneutes Einfüllen kontrolliert werden.