

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛЕС

Перед подъемом автомобиля или заменой колеса прочтите и соблюдайте следующие инструкции:

- ⚠ Всегда выбирайте безопасное место для остановки – на удалении от автомагистрали и транспортного потока.**
- ⚠ Автомобиль и домкрат, на который он опирается, должны стоять на твердой и ровной поверхности.**
- ⚠ Включите электрический стояночный тормоз (EPB) и выберите стоянки (P).**
- ⚠ Убедитесь, что пневмоподвеска установлена на высоту для бездорожья. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ ДОМКРАТ В ТОЧКЕ ПОДДОМКРАЧИВАНИЯ.**
- ⚠ Включите аварийную сигнализацию.**
- ⚠ Убедитесь, что передние колеса стоят прямо, и включите блокировку рулевой колонки.**
- ⚠ Отсоедините прицеп/жилой фургон от автомобиля.**
- ⚠ Убедитесь в отсутствии в автомобиле пассажиров и животных, а также в том, что они находятся в безопасном месте в стороне от дороги.**
- ⚠ Установите знак аварийной остановки на требуемом расстоянии позади автомобиля световозвращающей стороной к попутному транспорту.**

⚠ Снимите запасное колесо до подъема автомобиля, чтобы не нарушать устойчивость поднятого автомобиля.

⚠ Не подкладывайте ничего между домкратом и поверхностью земли, и между домкратом и автомобилем.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПОД ПОДНЯТЫМ АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ УДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДОМКРАТОМ.

⚠ Соблюдайте меры предосторожности при откручивании колесных гаек. Если баллонный ключ неправильно установлен, он может соскользнуть, а гайка внезапно повернуться. Кроме того, непредвиденное движение может привести к травме.

⚠ Соблюдайте меры предосторожности при подъеме запасного колеса и снятии проколотого колеса. Колеса тяжелые, поэтому при неправильном обращении могут стать причиной травмы.