

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Наименование	Вариант	Тип
Моторное масло	Автомобили с дизельным двигателем V6 и DPF	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее техническим требованиям WSS-M2C934-B. При отсутствии допускается использовать моторные масла 5W-30, соответствующие техническим требованиям ACEA C2.
	Автомобили с дизельным двигателем V6 без DPF	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее техническим требованиям WSS M2C913-C. При отсутствии можно использовать моторное масло 5W-30, соответствующее техническим требованиям ACEA A5/B5.
	Автомобили с бензиновым двигателем V6	Необходимо использовать моторное масло SAE 5W-20 согласно WSS-M2C925-A. При температурах воздуха окружающей среды ниже -20° C рекомендуется использовать моторное масло SAE 0W-20, соответствующее техническим требованиям компании Jaguar Land Rover STJLR.51.5122.
Трансмиссионное масло	Все коробки передач	Shell ATF L12108.
Масло раздаточной коробки	Без пониженного диапазона передач	Castrol BOT 850.
	С пониженным диапазоном передач	Shell TF 0753G.
Масло переднего дифференциала	Все автомобили	Castrol SAF-XO.
Масло заднего дифференциала	Неблокирующийся (свободный)	Castrol SAF-XO.
Масло заднего дифференциала	С электронной блокировкой	Castrol SAF Carbon Mod Plus.

Наименование	Вариант	Тип
Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления	Все автомобили	Жидкость Texaco Cold Climate PAS.
Тормозная жидкость	Все автомобили	Используйте тормозную жидкость Land Rover. Если она недоступна для доливки, можно использовать тормозную жидкость DOT4 низкой вязкости, отвечающую требованиям ISO 4925, класс 6.
Стеклоомыватель	Все автомобили	Незамерзающая жидкость омывателя ветрового стекла.
Охлаждающая жидкость	Все автомобили	50% раствор антифриза Castrol SF в воде.

Jaguar Land Rover рекомендует масла Castrol:

