


## РАЗМЕРЫ ШИН И КОЛЕС (только для Саудовской Аравии и Китая)

| Размер колеса | Размер шины                                  | Индекс нагрузки |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 5,5J X 19     | T175/80 R19 M<br>(временное запасное колесо) | 122             |
| 7,0J x 17     | 235/70 R17 H                                 | 111             |
| 8,0J x 18     | 255/60 R18 V                                 | 112             |
| 8,0J x 19     | 255/55 R19 V                                 | 111             |
| 8,5J x 20     | 255/50 R20 Y                                 | 109             |

## ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ



E134875

**Примечание:** Для записи информации по опциональным колесам и шинам используйте приведенную выше схему.

1. Давление в передних шинах.
2. Давление в задних шинах.
3. Информация по дискам и шинам (размер, скоростные характеристики и т.д.).



Перед установкой опциональных колес и шин обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

## УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Схождение колес - передние                              | $+0,16^{\circ} \pm 0,2^{\circ}$  |
| Схождение колес - задние                                | $0,24^{\circ} \pm 0,14^{\circ}$  |
| Развал - переднее левое                                 | $0,15^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$  |
| Развал - переднее правое                                | $-0,5^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$  |
| Развал - заднее левое                                   | $-0,75^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$ |
| Развал - заднее правое                                  | $-0,75^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$ |
| Угол продольного наклона оси поворота - переднее левое  | $3,86^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$  |
| Угол продольного наклона оси поворота - переднее правое | $4,17^{\circ} \pm 0,75^{\circ}$  |

## ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Ход педали тормоза задан на заводе-изготовителе и не подлежит регулировке.