

3. Die Zündung ein- und wieder ausschalten und den Schlüssel abziehen.
4. Die Klemme des Batterie-Minuspol (schwarzes Batteriekabel) lösen. Das Kabel mit der Klemme vom Batteriepol entfernen. Ist ein batteriegestützter Signaltonger eingebaut, muss das Abklemmen innerhalb von 15 Sekunden nach Abziehen des Zündschlüssels erfolgen.
5. Die Klemme des Pluspol (rotes Batteriekabel) lösen und Kabel und Klemme vom Batteriepol entfernen.
6. An der Seite der Batterie in der Nähe des Pluspol das Batterie-Entlüftungsrohr lösen.
7. Die Batterieklemme lösen und die Batterie aus dem Fahrzeug heben.



Altbatterien müssen korrekt entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten. Informieren Sie sich bei Ihrem Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb und/oder der zuständigen Behörde über die vorschriftsmäßige Entsorgung.



Nur eine Batterie des korrekten Typs und der korrekten Leistung einbauen. Der Einbau einer falschen Batterie kann zu einem Brand oder zu Schäden an der Fahrzeugelektrik führen. Bei Fragen zum Einbau einer Batterie qualifizierte Hilfe hinzuziehen.



Beim Wiedereinbau der Batterie sicherstellen, dass keine Metallgegenstände oder Fahrzeugkomponenten in Kontakt mit den Batterieklemmen kommen. Metallgegenstände können Funken oder einen Kurzschluss verursachen, was zu einer Explosion führen kann.



Sicherstellen, dass die Anschlüsse und die Batteriepolklemmen beim Wiedereinbau einer Batterie in das Fahrzeug sauber und leicht mit Rohvaseline überzogen sind. Dadurch werden gute elektrische Anschlüsse gewährleistet und Korrosion verhindert.



Immer die Anweisungen des Batterieherstellers befolgen. Anderenfalls kann das Fahrzeug und/oder die Fahrzeugelektrik beschädigt werden.

Eine neue Batterie wird normalerweise mit Klemmenkappen aus Kunststoff geliefert. Die Kappen beim Einbau der Batterie an ihrem Platz belassen und erst beim Anbringen der Batteriekabelklemmen die jeweilige Kappe abnehmen.

Der Einbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbauverfahrens. Bei Fragen zum Einbau einer Batterie qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Batterie eingebaut wird.

AUSWIRKUNGEN DES ABKLEMMENS

Nachdem die Batterie wieder angeklemmt wurde, werden mehrere Fahrzeugsysteme automatisch zurückgesetzt. Dies kann einige Minuten dauern. Zum Zurücksetzen mancher Systeme muss das Fahrzeug gefahren werden. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den sicheren Betrieb des Fahrzeugs.