润滑剂与油液

零件	型式	规格
发动机机油	配备柴油微粒滤清器 (DPF) 的柴油机车辆	符合规格 WSS M2C934-B 的 SAE 5W-30 发动机机油。如果无法获得 SAE 5W-30 发动机机油，则可使用符合 ACEA C2 规格的 SAE 5W-30 发动机机油。
	未配备 DPF 的柴油机车辆	符合规格 WSS-M2C913-C 的 SAE 5W-30 发动机机油。如果无法获得 SAE 5W-30 发动机机油，则可使用符合 ACEA A5/B5 规格的 SAE 5W-30 发动机机油。
	V6 汽油机车辆	符合规格 WSS-M2C925-A 的 SAE 5W-20 发动机机油。如果无法获得 SAE 5W-20 发动机机油或者环境温度降至低于 -20° C，则应使用符合 Jaguar Land Rover 规格 STJLR.51.5122 的 SAE 0W-20 机油。
	V8 汽油机车辆	符合规格 WSS-M2C925-A 的 SAE 5W-20 发动机机油。
变速器油	左右变速器	Land Rover 推荐使用 Shell ATF L12108。
分动变速箱机油	V6 柴油机、V8 柴油机、V6 汽油机和 V8 汽油机车辆	Land Rover 推荐使用 TL 7300 Shell TF 0753。
前差速器机油	所有车辆	Land Rover 推荐使用 Castrol SAF-XO。
后差速器机油	非锁定型	Land Rover 推荐使用 Castrol SAF-XO。
后差速器机油	电子锁定	Land Rover 推荐使用 Castrol BOT 720。
动态响应系统油液	V8 柴油机和 V8 汽油机	Land Rover 推荐使用 Texaco 寒冷气候 PAS 油液 33270。
制动液	所有车辆	使用 Land Rover 制动液。如果无法加注，可使用符合 ISO 4925 第 6 类要求的低粘度 DOT4 制动液。
挡风玻璃清洗液	所有车辆	带防冻保护功能的挡风玻璃清洗液。
挡风玻璃清洁膏	所有车辆	Land Rover 挡风玻璃清洁膏 DNJ500340。
冷却液	所有车辆	Land Rover 推荐使用 Havoline XLC 防冻剂和水 1:1 混合液

Jaguar Land Rover 推荐使用 Castrol 机油。