

技术规格

发动机规格

	V6 柴油机	V8 柴油机	V6 汽油机	V8 汽油机	V8 汽油机 (S/C)
容量	2993 立方厘米	4367 立方厘米	2995 立方厘米	4999 立方厘米	4999 立方厘米
点火次序	1-4-2-5-3-6	1-5-4-2-6-3-7-8	1-4-2-5-3-6	1-5-4-2-6-3-7-8	1-5-4-2-6-3-7-8
缸径	84.0 毫米	84.0 毫米	84.5 毫米	92.5 毫米	92.5 毫米
行程	90.0 毫米	98.5 毫米	89 毫米	93.0 毫米	93.0 毫米
气缸数	6	8	6	8	8
压缩比	16:1	16.1 ± 0.5:1	10.5:1	11.5:1	9.5:1

性能数据

仅限中国

型式	发动机转速 (转/分) 时的最大功率 (千瓦)	发动机转速 (转/分) 时的最大扭矩 (牛米)	最大设计功率 (千瓦)	最大爬坡度 ¹	最大车速 (公里/小时)
V8 汽油机	6500 时为 375	2500 时为 625	375	45°	225 250 ²
V6 汽油机	6500 时为 250	3500 时为 450	250	45°	210
柴油	4000 时为 190	2000 时为 600	190	45°	210
1 在最高油位 - 连续使用。					
2 仅限配备 22 英寸车轮的车辆。					